

# 全自动拉伸膜复卷机500宽

产品名称	全自动拉伸膜复卷机500宽
公司名称	瑞安市奥翔包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:aoxiang 产品别名:缠绕膜复卷机
公司地址	温州瑞安市北工业区
联系电话	86-057725555027 13567763699

## 产品详情

专业生产的全自动保鲜膜复卷机根据人工智能的高科技指令对其进行管理生产。可对不同的产品规格要求进行设置。如宽度、长度。复卷时间及复卷速度调节等。是复卷、计米、自动切断等多功能于一体的设备。全自动保鲜膜复卷机主要用途是将大卷薄膜分成几卷小卷径。通过复卷可以纠正产品的错层，提高卷材的平整度、外观质量等技术指标，适用于缠绕膜、拉伸膜、保鲜膜、镀铝膜、纸张等。产品最大分切直径在700mm。并广泛用于包装、纸张、超市、酒店、餐厅、熟食、生食、肉类、蔬果、海鲜等。全自动保鲜膜复卷机至投放市场以来操控性强、性能稳定受到了广大客户的好评及认同。全自动保鲜膜复卷机---主要技术参数1、全自动保鲜膜复卷机调速电机控制功率2.2千瓦2、全自动保鲜膜复卷机变频器、plc控制电机功率3千瓦3、全自动保鲜膜复卷机全自动变频器、plc控制电机功率4千瓦4、收卷寸数2'-3'原膜最大直径700

### 联系我们产品介绍

本机操作简易、安全，使收卷材料更加平整、结实，与空气接触后使拉力、抗穿刺力更好；本机组适用于拉伸膜、缠绕膜、流延膜、保鲜膜等塑料薄膜复卷。其主要用途是将大卷径的薄膜分成几卷小卷径，通过复卷可以纠正产品的错层，提高卷材的平整度、外观质量等技术指标；本机采用平板带传动放料，使收料与放料线速度同步，减少了二次膜的过度拉伸，摩擦压力由汽缸控制。本机调节方便灵活，噪音小，变频调速，收卷自动计米，是目前性价比较高的理想复卷设备。

### 主要技术参数：

main technical parameter



规格型号model	ax-500
成品宽度 ( mm ) width of finished product(mm)	200-450
电机功率(kw)power of motor(kw)	2.2
机械线速(max)(m/min)liner speed of machinery(m/min)	600
上卷形式 ( mm ) roll laying mode(mm)	人工上卷 ( by hand )
母卷直径(max)(mm)diameter of parent roll(max)(mm)	700
母卷最大宽度(mm)width of parent roll(max)(mm)	200-450
母卷卷芯规格 core specification of parent roll	2 " 3 "
子卷宽度(mm)width of sub-roll(max)(mm)	200-450
子卷直径(max)(mm)diameter of sub-roll(max)(mm)	40-260
子卷卷芯规格 core specification of sub-roll	3 " , 2 " ,
外形尺寸(长 × 宽 × 高)(m)overall dimensions(l × w × h)(m)	1.4 × 1.0 × 1.1
重量(kg)weight(kg)	600

?

本产品的品牌是奥翔，型号是aoxiang，产品别名是缠绕膜复卷机，产品用途是收卷，电动机功率是2.2 ( KW ) ，外形尺寸是1400\*1000\*1100 ( mm ) ，重量是600 ( kg ) ，类别是收卷机，售后服务是整机保修一年，规格是500宽，是否提供加工定制是是