

标准MOB HOB不锈钢磁性油缸 定做非标不锈钢带磁性液压油缸

产品名称	标准MOB HOB不锈钢磁性油缸 定做非标不锈钢带磁性液压油缸
公司名称	乐清市欧力克液压有限公司
价格	面议
规格参数	类型:拉杆液压缸 安装形式:法兰耳环中摆
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市新光工业区新光大道11号
联系电话	86 0577 62798690 13587791506

产品详情

mob拉杆型液压油缸，两端盖何缸筒采用四根拉杆连接，结构简单。制造和安装均较方便。

工作媒介为标准的液压油。可采用多种安装方式（前法兰、后耳环、后法兰、中间摆轴、等）适用压力范围0.3mpa-7mpa，适用温度范围为-10度-70度。

对于液压油缸的选用，我们一般在选用液压油缸的过程当中都会依照内径、行程、使用压力、安装型式去选择液压油缸，其实除了这些外还有以下几点是值得我们去注意的，首先液压缸负载后作动速度达到某一标准以上时，必须需用有缓冲装置的液压缸。或者达到更高速度时必须在液压缸外，加装减速阀。其次是慎选液压油与油封。不同的液压油滴用不同材质的油封，以保证液压缸的寿命。

因为液压油缸要承受很大的压强，负载越重，它的压强就会越大，因此，做好液压油缸的保养工作是整个液压系统的维护最重要的一环。

液压油缸就相当于液压系统的核心，核心出问题很难修补，所以液压油缸的维护就是要谨慎细致。

首先，要防锈。因为液压油缸的活塞部分在工作状态中是要伸出油缸的，自然就会受到氧化物的、酸性气体的侵蚀，这就需要我们给它涂敷适量的油脂进行保护，以免作为承重部件的活塞受侵蚀而在工作中可能发生断折。

其次，要开箱换油。因为长时间使用，难免会有异物进入液压油缸中，这样在使用中就会发生摩擦增大现象，另外，液压油也是有一定的使用寿命，长时间不换油会损坏或者侵蚀液压油缸内部。

治不如防，因此在液压油缸的工作中要控制速度适当，不要超过2m/s，这样可以延长液压油缸的使用寿命，另外为了保护机构和安全起见，内部安装缓冲装置对于液压油缸的保护是十分有效的。

本产品的加工定制是是，类型是拉杆液压缸，安装形式是法兰耳环中摆，型号是MOBHOB，压力范围是0.3-14（MPa），品牌是欧力克，适用范围是-10-70度，产品别名是油缸液压缸，速度范围是8-300（m/s），缸径是30-200（mm），杆径是16-100（mm），速比是8-300，最大行程是5000（mm）