

# 小吊机 自产自销 室内吊料机

产品名称	小吊机 自产自销 室内吊料机
公司名称	曲阜市哈瓦洛轴承供应处
价格	面议
规格参数	品牌:振新 型号:各种型号
公司地址	曲阜市鲁城商场建设路15号(鲁城)
联系电话	86 0537 3356191 13792322023

## 产品详情

宝贝价格只是参考价格，要求承重量不同价格不同，具体价格参数请联系客服哦！！

联系电话：13792322023 13863738502 李振

### 一．产品简介：

我厂专业生产平楼房吊运机、民用小型吊运机、建筑吊运机、室内装修专用吊运机、共有三大系列多种产品。本系列产品是经我厂技术人员精心开发研制，独立制造的最新产品。本系列机械造型美观、性能安全可靠，使用组装拆卸、搬运方便、快省。因为专业，所以更好，本机械大力降低劳动强度，提高工作效率，为您节约劳动成本，是您的最佳选择最理想致富帮手。

### 二．安全事项：

- 1.使用前必须严格检查该机（各部位是否平稳坚固安全）。
- 2.使用前必须往减速机内加注润滑油方可起动。
- 3.严禁用人作配重，配重重量必须是所吊物品重量的一倍以上。建筑用型底座三面要压牢固，（装修专用型）立杆要安装垂直，上面要平整，顶牢固丝杆螺母用加力钳拧坚固后方可作业。
- 4.严禁机械带故障作业。
- 5.严禁老人、小孩、病人及酒后操作机械。
- 6.起吊重物时必须吊位物体重心，使物体保持平衡、且垂直运行。

- 7.工作时吊臂下严禁站人，物品吊离地面后，下面人员要及时躲避，以免事故发生。
- 8.当物品起吊至所需高度，转动吊臂不要用力太大或过猛以免反力过大撞击到别人。
- 9.安全用电、保证电机绝缘良好，接地可靠，潮湿环境下不能使用，确保触电发生。

### 三、注意事项：

- 1.使用前必须认真阅读以上所述的安全事项正规操作机械。
- 2.若不按安全事项所述违规作业者，所造成任何事故后果自负。厂方概不负责。
- 3.钢丝绳应视磨损情况钢丝绳头是否扎紧，是否断裂，断丝起毛现象，应及时更换。

### 四、特别警示：

- 1.严禁空机吊重物！严禁吊人！吊运过程中下方空间严禁站人！严禁超载以免损坏机器。

### 五、售后服务：

自购机之日起六个月内正规作业下电机、减速机出现质量问题，本厂及时保修、保换（易损件除外），若人为造成需更换、维修要适当增加工本费。

以上所述各类事项目的是为了能使您正确操作使用，给您的工作创造效率和利益价值，选择我们，让您满意！

#### zw-50型（室外吊货机）

项目	参数	项目	参数
升吊能力	100公斤	回转角度	360度
提升速度	12—18米	电机功率	1.5kw
电机转数	1400转/分	起吊高度	10—30米

#### zw-60型（室外吊货机）

项目	参数	项目	参数
升吊能力	150公斤	回转角度	360度
提升速度	12—18米	电机功率	1.5kw
电机转数	1400转/分	起吊高度	10—40米

#### zw-70型（室外吊货机）

项目	参数	项目	参数
升吊能力	200公斤	回转角度	360度
提升速度	12—18米	电机功率	2.2kw
电机转数	1400转/分	起吊高度	10—40米

#### zw-80型（室外吊货机）

项目	参数	项目	参数
升吊能力	300公斤	回转角度	360度
提升速度	12—18米	电机功率	2.2kw
电机转数	1400转/分	起吊高度	10—40米

#### zw-90型（室外吊货机）

项目	参数	项目	参数
升吊能力	400公斤	回转角度	360度
提升速度	12—18米	电机功率	2.2kw
电机转数	1400转/分	起吊高度	10—40米

#### zn-70型（室内吊货机）

项目	参数	项目	参数
升吊能力	200公斤	回转角度	360度
提升速度	12—18米	电机功率	2.2kw
电机转数	1400转/分	起吊高度	10—40米

#### zn-80型（室内吊货机）

项目	参数	项目	参数
升吊能力	300公斤	回转角度	360度
提升速度	12—18米	电机功率	2.2kw
电机转数	1400转/分	起吊高度	10—40米

#### zn-90型（室内吊货机）

项目	参数	项目	参数
升吊能力	400公斤	回转角度	360度
提升速度	12—18米	电机功率	2.2kw
电机转数	1400转/分	起吊高度	10—40米

#### 一．产品简介：

我厂专业生产平楼房吊运机、民用小型吊运机、建筑吊运机、室内装修专用吊运机、共有三大系列多种产品。本系列产品是经我厂技术人员精心开发研制，独立制造的最新产品。本系列机械造型美观、性能安全可靠，使用组装拆卸、搬运方便、快省。因为专业，所以更好，本机械大力降低劳动强度，提高工作效率，为您节约劳动成本，是您的最佳选择最理想致富帮手。

#### 二．安全事项：

- 1.使用前必须严格检查该机（各部位是否平稳坚固安全）。
- 2.使用前必须往减速机内加注润滑油方可起动。
- 3.严禁用人作配重，配重重量必须是所吊物品重量的一倍以上。建筑用型底坐三面要压牢固，（装修专用型）立杆要安装垂直，上面要平整，顶牢固丝杆螺母用加力钳拧坚固后方可作业。
- 4.严禁机械带故障作业。
- 5.严禁老人、小孩、病人及酒后操作机械。
- 6.起吊重物时必须吊位物体重心，使物体保持平衡、且垂直运行。
- 7.工作时吊臂下严禁站人，物品吊离地面后，下面人员要及时躲避，以免事故发生。
- 8.当物品起吊至所需高度，转动吊臂不要用力太大或过猛以免反力过大撞击到别人。
- 9.安全用电、保证电机绝缘良好，接地可靠，潮湿环境下不能使用，确保触电发生。

### 三、注意事项：

- 1.使用前必须认真阅读以上所述的安全事项正规操作机械。
- 2.若不按安全事项所述违规作业者，所造成任何事故后果自负。厂方概不负责。
- 3.钢丝绳应视磨损情况钢丝绳头是否扎紧，是否断裂，断丝起毛现象，应及时更换。

### 四、特别警示：

- 1.严禁空机吊重物！严禁吊人！吊运过程中下方空间严禁站人！严禁超载以免损坏机器。

### 五、售后服务：

自购机之日起六个月内正规作业下电机、减速机出现质量问题，本厂及时保修、保换（易损件除外），若人为造成需更换、维修要适当增加工本费。

以上所述各类事项目的是为了能使您正确操作使用，给您的工作创造效率和利益价值，选择我们，让您满意！！

小吊车 吊粮机 吊车 楼顶吊货机 建筑吊车 室内吊料机

本产品的加工定制是是，品牌是振新，型号是各种型号，起重机类型是双梁起重机，操作形式是电动，结构形式是立柱转臂式，跨度是1.3（米），悬臂长度是1.2（米），有效起升高度是50（米），额定起重量是0.5（吨），适用范围是广泛