

# 耐高温腐蚀，聚四氟乙烯推压管，F46推压管，Teflon推压管

产品名称	耐高温腐蚀，聚四氟乙烯推压管，F46推压管，Teflon推压管
公司名称	深圳市力博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LIBO 型号:40mm*34mm
公司地址	中国广东深圳宝安区 石岩街道塘头第三工业区七栋三楼
联系电话	86 0755 82712186

## 产品详情

### 1.特点：

聚四氟乙烯管（ptfe管）是由悬浮聚合聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工而成。

我们生产的聚四氟乙烯管（ptfe管）均具备以下特征耐高温——使用工作温度达260

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。

不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

### 2.用途：

导线绝缘护套，腐蚀性流体介质管道。

3.规格：

ptfe推压直管

内径(mm)	外径od(mm)	壁厚 (mm)	长度 (mm)/pc	内径(mm)	外径(mm)	壁厚 (mm)	
10	18	4	4200	50	58	4	
12	18	3		51	56	2.5	
14	18	2		54	59	2.5	
16	20	2		55	65	5	
12	20	4		59	64	2.5	
18	22	2		58	68	5	
21	25	2		63	68	2.5	
19	25	3		64	72	4	
25	29	2		70	80	5	
21	29	4		70	82	6	
19	32	6.5		74	80	3	
36	40	2		74	82	4	
35	40	2.5		77	82	2.5	
34	40	3		80	90	5	
32	40	4		96	102	3	
30	40	5		97	104	3.5	
46	50	2		101	108	3.5	
45	50	2.5		102	104	3	
44	50	3		116	126	5	
42	50	4		141	151	5	
40	50	5	193	209	8		

未显示规格可定制，长度可根据需要分切

4.主要技术指标：

项目名称	单位	指标
表观密度	g/cm	2.10-2.30
拉伸强度	mpa	15
断裂伸长率	%	200

5.原料供应商：

6.包装：

本产品的加工定制是是，品牌是LIBO，型号是40mm\*34mm，材质是PTFE，阻燃性是90-V0，耐温是200-260（ ），颜色是白色，产品认证是SGS,ROHS，硬度是D55，密度是2.12-2.17，吸水率是小于0