

铁氟龙套管 高温套管 绝缘套管 tefulo 套管 东莞邦卓

产品名称	铁氟龙套管 高温套管 绝缘套管 tefulo 套管 东莞邦卓
公司名称	东莞市邦卓电子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BZ 型号:铁氟龙套管
公司地址	东莞市大朗镇石厦工业区
联系电话	0769-82915987 18925499688

产品详情

铁氟龙套管 (ptfe) 采用进口优质聚四氟乙烯 (ptfe俗称铁氟龙, 塑料王) 树脂, 挤压烧结而成。该产品具有耐高温, 耐高压, 耐腐蚀, 耐磨, 良好的自润滑性等优点。广泛应用于机械、电子电器、变压器、家用电器、电热、航天、军工、通讯等。铁氟龙主要的特性有宽广的温度使用范围: -200 +280, 能抗各种腐蚀的化学药剂, 抗粘, 极低的磨擦系数, 不可燃, 优良的电气特性 (不随频率及温度变化而改变), 极佳的机械特性, 耐震富有弹性, 没有老化问题, 抗水气及紫外线, 无毒性等特点, 使铁氟龙材料有着广泛的应用。

1. 耐压范围: 3000v—6000v 击穿强度: 26kv/mm

2. 工作温度: -80 +280 熔 点: 327

3. 阻 燃 性: ul vw—1自熄性良好。

4. 铁氟龙管产品均已通过美国ul标准及sgs环保认证。

5. 产品特点及适用范围: 具有耐高温, 耐高压, 耐腐蚀, 耐磨, 良好的自润滑性和不易和其它物质发生化学反应等优点, 因此广泛应用于机械、电子电器、变压器、家用电器、电热、航天、军工、通讯等产品上面。

6. 产品颜色: 半透明, 黑色, 其它颜色、规格可按要求定做。

7. 铁氟龙套管按管的大小不同包装数量分别为: 100m/卷, 153m/卷, 305m/卷。

8. 产品根据壁厚不同分为s型, l型, t型, 具体大小规格如下:

规格awg	内径 (mm)	外径 (mm)

	最小	正常	最大	s型	t型	l型
30	0.25	0.30	0.38	0.76	0.60	
28	0.33	0.46	0.84	0.68		
26	0.41	0.53	0.92			
24	0.51	0.56	0.66	1.16	1.06	0.86
23	0.58	0.74	1.26	0.96		
22	0.71	0.81	1.31	1.21	1.01	
21	0.89	1.41	1.11			
20	0.97	1.66	1.46			
19	0.91	1.07	1.76	1.56		
18	1.17	1.87	1.67	1.37		
17	1.14	1.19	1.32	1.99	1.79	1.49
16	1.29	1.34	1.47	2.14	1.94	1.64
15	1.45	1.50	1.65	2.30	2.10	1.80
14	1.62	1.68	1.53	2.48	2.28	2.08
13	1.83	1.93	2.05	2.73	2.53	2.33
12	2.16	2.31	2.96	2.77	2.56	
11	2.41	2.57	3.21	3.01	2.81	
10	2.59	2.69	2.84	3.49	3.29	3.09
9	2.9	3.00	3.15	4.00	3.76	3.40
8	3.28	3.38	3.53	4.38	4.14	3.78
7	3.65	3.94	4.76	4.52	4.16	
6	4.11	4.22	4.41	5.22	4.98	4.72
5	4.62	4.95	5.72	5.48		
4	5.18	5.28	5.53	6.28	6.04	5.78
3	5.81	5.94	6.2	6.94	6.70	6.44
2	6.55	6.68	6.93	7.68	7.44	7.18
1	7.34	7.46	7.75	8.46	8.22	7.96
0	8.26	8.38	8.69	9.38	9.14	8.88

本产品的加工定制是是，品牌是BZ，型号是铁氟龙套管，材质是铁氟龙，阻燃性是VW-1，耐温是280（），耐压是4-10（KV），颜色是半透明，产品认证是ULSGS