

荐CH6温度显示表 智能温度传感器 温度传感器

产品名称	荐CH6温度显示表 智能温度传感器 温度传感器
公司名称	广州研宏自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CH6 加工定制:是
公司地址	广州市广州大道北1521号润祥大厦
联系电话	86-02082054882 18026268277

产品详情

基本性能及应用》 价格低廉》 性能稳定，适合大多数场合使用》 提供二年免费质保

详细技术参数 误差小于0.5%f.s，并具备调校、数字滤波功能 输入信号类型：万能输入 电压、电流、热电阻、热电偶无跳线万能输入，简单灵活，通过设定选择；适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号
外形尺寸：160×80（横/竖），96×96，96×48（横/竖），72×72，48×48 ac85v~265v(效率高达92%)
，dc10v~36v.，功耗小于7va（注：0~10vdc输入，订货时需说明）电磁兼容 emc
iii级，超强的抗干扰能力，适应各种复杂现场宽幅电源 高效率宽电压的开关电源设计保质5年
平均故障间隔时间（mtbf）大于120万小时适应性强 温湿度适应范围广，漂移小注：iii级-适用于典型的工业环境。工业工程设备的适用场所，发电厂和户外高压变电站继电器房等可作为这类环境的代表。ii级-适合用于收保护的环境。工程和发电厂的控制室或终端室可作为这类环境的代表。i- 适用于具有良好保护的环境。计算机房可作为这类环境的代表。*整机硬件失效返修率低于千分之五，质保细则按厂家规定。

需要详细安装使用说明资料可加qq8755948或邮箱8755948@qq.com索取

手机13622220754，020-82054882或登录www.yanhongkeji.com下载。

本产品的品牌是研宏科技，型号是CH6，加工定制是是，结构型式是工程塑料，外形尺寸是96*96（mm），开孔尺寸是92*92（mm），输出信号是数字型，种类是温度，制作工艺是咨询卖家