

DJ-2005F手持式点检巡检仪，多用途测试的综合仪器

产品名称	DJ-2005F手持式点检巡检仪，多用途测试的综合仪器
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DJ-2005F手持式点检巡检仪
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

产品详情

dj2005系列手持式多功能点检巡检仪, (第三代产品) 是中科院科技人员和美国知名芯片企业下共同的科技研制开发的一款适合企业点检、巡检、状态检测以及多用途测试的综合仪器。传感器全部内置、体积小, 携带方便; 汉字显示, 操作简单; 使用范围广、记忆功能强大, 自动关机; 有报警、测量、抄表、密码识别功能; 可与所有国内外计算机系统、网络系统、mis系统资产管理等实现数据交换; 仪表功能的选择与定制人性化设, 特别适合于电力、冶金、石化、船舶、航空、航天、造纸、铁路以及城市环境治理、机械制造、造纸、纺织等企业进行设备的巡回检测、状态分析、故障诊断

1.重量: 250g 2.体积: 155 × 80 × 30mm 3.振动测量: 可测量位移1—1999 μm, 速度0.1—199.9m/s, 加速度0.1-19.99m/s² 4.红外温度测量: 测温范围-20—+180, 距离系数1:75. 5.电子听诊: 可检查设备内部有无摩擦, 观察摩擦的发展状态, 检查范围: 20db-120db, 可测范围200hz—100khz。 6.放电: 可检查电气设备的放电、爬电、电晕等现象, 频率范围20khz—100khz。放大后耳机的监听范围20db—120db, 可测范围200hz—100khz。 7.存储: 最大一次存储640k字节。也可按用户需求扩大或减小, 存储期限可达10年。 8.编码: 可实现4位—14位编码, 用户可通过自己的电脑随意设置。 9.对时: 可通过电脑对仪表内部的时钟进行对时, 关断电源后, 内部时钟可正常运行7天以上 10.信息钮特点: 工作温度-20—65, 存储温度-50—80, 不受环境、湿度, 油、水、汽等条件限制。(强酸、强碱例外)。 11.抄表: 可输入其他仪表(在线仪表)的测量值, 对几十种不同参数进行记录, 记录数值可达14位数。也可记录参数的状态, 如“太大”、“太小”、“偏大”、“偏小”“正常”等, 抄表记录数值可达14位数。 12.传输: 通过串口或其它接口与掌上电脑、台式电脑或企业网实现对接, 传输速度10k以上 配置: 1.双声道耳机、耳塞等。 2.信号传输线, 用于掌上电脑或台式机系统等。 3.台式机软件: 编码、报表生成、振动分析、趋势分析、故障诊断及特殊的计算软件等。 4.充电电池: 6v工业级充电电池, 充电器等。 附手持机十大功能: 1.接触或非接触对码, 实现巡点到位管理。 2.现场抄表功能, 可抄录任何仪表读数。 3.二十多种现场测量功能, 振动、速度、加速度、红外温度、电子听诊、泄漏。 4.现场汉字记录功能, 选择输入汉字词组。 5.背光调节功能, 长寿命充电电池, 电池电量指示。 6.数据通讯功能, usb、rs232串口等。 7.强大的存储功能, 可永久存储2000组以上结果数据及条件。 8.现场报警功能, 可实现越限数据自动报警。 9.扩展测量功能, 可替代二十多种仪表进行现场测量。 10.路线管理功能。 软件十大功能: 1.点检计划管理。 2.数据整合功能。 3.报表管理功能。 4.缺陷管理功能。 5.趋势分析功能。 6.查找检索功能。 7.时间同步功能。 8.软件扩展链接功能。 9.同步传输功能。 10.故障诊断专家系统

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

dj2005系列手持式多功能点检巡检仪，（第三代产品）是中科院科技人员和美国知名芯片企业下共同的科技研制开发的一款适合企业点检、巡检、状态检测以及多用途测试的综合仪器。传感器全部内置、体积小，携带方便；汉字显示，操作简单；使用范围广、记忆功能强大,自动关机；有报警、测量、抄表、密码识别功能；可与所有国内外计算机系统、网络系统、mis系统资产管理等实现数据交换；仪表功能的选择与定制人性化设,特别适合于电力、冶金、石化、船舶、航空、航天、造纸、铁路以及城市环境治理、机械制造、造纸、纺织等企业进行设备的巡回检测、状态分析、故障诊断

1.重量：250g2.体积：155×80×30mm 3.振动测量：可测量位移1—1999μm，速度0.1—199.9m/s，加速度0.1-19.99m/s²4.红外温度测量：测温范围-20—+180℃，距离系数1:75.电子听诊：可检查设备内部有无摩擦，观察摩擦的发展状态，检查范围：20db-120db，可测范围200hz—100khz。6.放电：可检查电气设备的放电、爬电、电晕等现象，频率范围20khz—100khz。放大后耳机的监听范围20db—120db，可测范围200hz—100khz。7.存储：最大一次存储640k字节。也可按用户需求扩大或减小，存储期限可达10年。8.编码：可实现4位—14位编码，用户可通过自己的电脑随意设置。9.对时：可通过电脑对仪表内部的时钟进行对时,关断电源后,内部时钟可正常运行7天以上10.信息钮特点：工作温度-20—65℃，存储温度-50—80℃，不受环境、湿度，油、水、汽等条件限制。（强酸、强碱例外）。11.抄表：可输入其他仪表（在线仪表）的测量值，对几十种不同参数进行记录，记录数值可达14位数。也可记录参数的状态，如“太大”、“太小”、“偏大”、“偏小”“正常”等，抄表记录数值可达14位数。12.传输：通过串口或其它接口与掌上电脑、台式电脑或企业网实现对接,传输速度10k以上配置：1.双声道耳机、耳塞等。2.信号传输线，用于掌上电脑或台式机系统等。3.台式机软件：编码、报表生成、振动分析、趋势分析、故障诊断及特殊的计算软件等。4.充电电池：6v工业级充电电池，充电器等。附手持机十大功能：1.接触或非接触对码，实现巡点到位管理。2.现场抄表功能，可抄录任何仪表读数。3.二十多种现场测量功能，振动、速度、加速度、红外温度、电子听诊、泄漏.4.现场汉字记录功能，选择输入汉字词组。5.背光调节功能，长寿命充电电池，电池电量指示。6.数据通讯功能，usb、rs232串口等。7.强大的存储功能，可永久存储2000组以上结果数据及条件。8.现场报警功能，可实现超限数据自动报警。9.扩展测量功能，可替代二十多种仪表进行现场测量。10.路线管理功能.软件十大功能：1.点检计划管理。2.数据整合功能。3.报表管理功能。4.缺陷管理功能5.趋势分析功能。6.查找检索功能。7.时间同步功能。8.软件扩展链接功能。9.同步传输功能。10.故障诊断专家系统

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金

坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-61727903 58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品的品牌是keyan，型号是DJ-2005F手持式点检巡检仪，测量精度是0，结构型式是0，显示方式是0，外形尺寸是0（mm），开孔尺寸是0（mm）