

低温稳定性实验仪 三合

产品名称	低温稳定性实验仪 三合
公司名称	淄博三合仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三合 型号:SHDW-2
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路西二巷4号
联系电话	86 0533 3170568 13705338768

产品详情

shdw-2型农药低温稳定性实验仪

仪器特点：

该仪器是采用最新的单片微机技术设计、制造的新一代产品。单片机控制压缩制冷，实现了工作过程的自动化，无需人工值守，代替循环水制冷方式，节约能源，同时解决了停水或水压过低而烧坏仪器的问题。精密铂电阻作为测温传感器，控温精度高、性能稳定可靠。低温仪同离心机分体式设计，操作简便、工作过程直观，是农药的质检、商检、技术监督等的理想仪器。

恒温浴介质：汽车防冻液或其他具有相同物理性能的液体，经济实用。

技术参数：

制冷方式：压缩机制冷

显示方式：大屏幕液晶显示屏

控温范围：室温 ~ -5

控温精度：±0.5

显示精度：0.1

温度检测：精密铂电阻 (pt100)

冷储数量：单次10支标准100ml离心试管

低温功率：300w

电 源：ac220v \pm 10% , 50hz \pm 5%

环境温度：0 ~ 40

环境湿度： 90%

shlx-2型离心机：

离心力：550g

离心数量：单次4支标准100ml离心试管

控时范围：0 ~ 30min

功 率：300w

电 源：ac220v \pm 10% , 50hz \pm 5%

环境温度：0 ~ 40

环境湿度： 90%

本产品的加工定制是是，品牌是三合，型号是SHDW-2，测量范围是室温--负10度，测量精度是0.5度，分辨率是0.1度，电源电压是220伏，用途是测量农药原药、乳油、制剂的低温稳定性能。