

HIOKI FT3405转速表|日置FT3405转速表

产品名称	HIOKI FT3405转速表 日置FT3405转速表
公司名称	深圳海旭仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Hioki/日置 型号:HIOKIFT3405
公司地址	深圳布吉百合1806
联系电话	0755-84416458 18922858157

产品详情

hioki 日置ft3405转速计的产品简介：

日置ft3405转速计，非接触测试距离500mm，确保用户安全，测量范围是[转数r/m]（30.00~199.99）~（2000~99990）、[转数r/s]（0.5000~1.9999）~（200.0~1600.0）、周期ms]（0.6000~1.9999）~（200.0~1999.9）、[count]0~999999。

hioki 日置ft3405转速计的产品特点：

耐久的设计感和理想的功能性;

非接触测试距离500mm，确保用户安全;

宽带宽 dc 到 100 khz 完美频率特性;

混凝土1m防摔;

0.5000r/s（30.00r/m）~99990rm的宽量程;

使用选件接触转换头可实现接触式测量。

hioki 日置ft3405转速计的技术参数：

测量方式	非接触式：使用红外线+反射条接触式：使用选件的接触转换器
测量量程非接触，avg=on	[转数r/m] (30.00~199.99) ~ (20000~99990) [转数r/s] (0.5000~1.9999) ~ (200.0~1600.0) [周期ms] (0.6000~1.9999) ~ (200.0~1999.9) [count]0~999999
测量量程接触，avg=on	[周期m/m] (1.500~19.999) ~ (200.0~1999.9) [周期ms] (0.0250~1.9999) ~ (20.00~33.30)
精度	9999count以下：± 1 dgt. (avg=on), ± 10 dgt. (avg=off)10000count以上：± 2 dgt. (avg=on), ± 20 dgt. (avg=off)20000count以上（仅r/m模式）：± 20 dgt. (avg=on), ± 100 dgt. (avg=off)仅线速度测量：对于上述精度需加上± 0.5%rdg.
检测距离	50mm~500mm
显示更新率	约0.5~10次/秒
防尘和防水	ip50 (en60529)
其他功能	最大最小值显示、显示保持、平均功能、节电、蜂鸣、防摔（混凝土1m）
体积和重量	71mmw × 186mmh × 38mmd , 230g
电源供应	5号碱性电池 (lr6) × 2 , 携带包 × 1 , 反射条9211 × 1张 (30条/12mm) × 12mm/条) , 输出线9094 × 1

本产品的加工定制是否，品牌是Hioki/日置，型号是HIOKIFT3405，类型是数字式转速计，测量精度是9999count以下：± 1dgt.(AVG=ON), ± 10dgt.(AVG=OFF)，尺寸是71mmW × 186mmH × 38mmD (mm)，测量电压范围是看资料 (V)，测量电流范围是看资料 (A)，测量电阻范围是看资料 ()，重量是0.23 (kg)