

# 便捷式半自动测漏机YL-BCL621

产品名称	便捷式半自动测漏机YL-BCL621
公司名称	北京永乐恒远数控科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:气体泄漏检测仪 品牌:永乐
公司地址	北京市大兴区西庄工业园
联系电话	13910024638

## 产品详情

产品特点：

1、体积小、操作简便、尤其适用于吹瓶机吹出成品后需要人工打飞边的容器，当工人打完飞边后可直接把容器放在测漏机上进行侧漏，几乎不占用

人工操作时间，增加了侧漏环节。

2、本机技术先进，测漏精度高，稳定性好。

3、本系列产品属单测试头的高精密检漏设备。

4、控制器采用进口plc，增加功能扩展的灵活性。

5、采用美国hpx系列高精密微差压传感器，实现微米级小孔测漏。

6、密封头有防偏缓冲设计，提高瓶口密封性能。

7、安装漏瓶报警指示灯，及剔除漏瓶气缸，迅速排出漏瓶。

全自动测漏机参数：

1. 设备型号：yl-bcl621

2. 侧漏头数；1头

3. 输送带尺寸：无

4. 操控模式：智能屏；

5. 测漏精度：0.1-0.03毫米；

6. 测漏效率：700只/小时

7. 适配瓶型：塑料、金属、玻璃、复合材料容器（1-200l）

8. 压缩空气：0.4-0.8mpa

#### 一、设备主要部件配置：

序号	项目名称	品牌及生产商	说明
1	plc	日本松下	晶体管型
2	a/d模块	日本松下	8路
3	测漏传感器	美国	精度：pa
4	触摸屏	台湾	7寸彩屏
5	执行气缸	台湾亚德客	快速型
7	充气阀	台湾亚德客	零泄漏
8	测漏阀	台湾亚德客	零泄漏
9	光电开关	日本神视	高分辨型
10	精密调压阀	台湾亚德客	高精度

本产品的加工定制是是，类型是气体泄漏检测仪，品牌是永乐，型号是YL-BCL621，测量范围是0.5L-200L，测量对象是塑料容器、金属容器、玻璃容器、复合材料容器，温度范围是-30 -50（ ），电源是AC220V，尺寸是600X500X1100（mm），重量是80（kg）