

化妆包装测漏仪HOC-ZK

产品名称	化妆包装测漏仪HOC-ZK
公司名称	上海恒黔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:包装测漏 品牌:HOCHECK
公司地址	北松公路6638号A1幢
联系电话	18119350535 18119350535

产品详情

真空测漏箱

适用范围:

是一种自动控制、操作方便、简洁、专业的测漏检测设备，适用于化妆品、美容、食品、胶水、涂料、医药等行业作包装、密封检测。

产品特点:

- 1、快速抽真空:该箱内胆采用不锈钢制作，箱壁接缝全部采用氩弧焊焊接，密封性能极佳，能快速抽真空；
- 2、洁净内胆:箱门与工作室外框设有无尘密封条和压紧装置,有效地保证了箱体的密封性能；
- 3、层板可调:工作室内存有抽动的载物网板；
- 4、美 观:一体式设计，边框采用独特弧形设计,美观；
- 5、高 效:时到报警并自动放气,节省人工操作时间,提高效率；
- 6、安 静:更小的噪音,让工作环境更和谐。

测漏原理：

压差测漏法和气泡测漏法，待测产品放入测漏箱内，通过对箱体抽取真空，使得待测品内外产生压力差，此时会出现以下现象：

一.对于软包装、软瓶具：

- 1.包装袋鼓起，且保持不变说明包装完好；
- 2.包装袋没有鼓起，或出现收缩现象说明包装有泄漏；
- 3.包装持续产生气泡（选购件 订购时说明）说明包装泄漏。

二.对于硬质包装（如瓶具）

- 1.包装有液体溢出，说明包装泄漏；
- 2.包装持续产生气泡（选购件 订购时说明）说明包装泄漏。

性能参数：

规格参数	型号	hoc-zk45 (w,a,b)	hoc-zk50 (w,a,b)	hoc-zk60 (w,a,b)
内箱尺寸(mm) w*d*h		300*450*300	500*500*500	600*600*600
外型尺寸(mm) w*d*h		850*550*575	800*600*1300	900*750*1300
类型		桌上型	落地式	落地式
温度	w：常温； a：260℃； b：500℃			
真空表显示范围	-0.1mpa/-760mmhg（更高真空要求订购时说明）			
结构说明	内外箱材质	内箱采用sus # 304不锈钢板;外箱采用spcc钢板粉体涂烤漆处理		
	密封材质	洁净硅胶密封材料		
	控制系统	计时器:0.1s-9999h		
其它配件	双层强化玻璃窗口，动作指示灯，隔层置物架（两片）			

真空装置	油泵一体式设计,电磁阀自动放气.		
安全装置	电路系统负载保护,控制负载保护,故障警示灯		
功率(kw)	0.55	1.1	1
电源	ac220v	ac220v/ac380v	ac220v
机器重量(kg)	70	90	1
选配件	真空室内电源; 记录仪; 高真空泵; 过程控制器; 数显真空表;		

注: 1、以上数据均在环境温度 (qt) 25 .工作室无负载条件下测得
2、可依客户要求制作,满足客户的要求。本技术信息,如有变动恕不另行通知

本产品的加工定制是是,类型是包装测漏,品牌是HOCHECK,型号是HOC-ZK,测量范围是负压测试,测量对象是食品包装、化妆品包装、其他包装、密封等,温度范围是常温(),电源是220V,尺寸是300*450*300 (mm),重量是40 (kg)