

HT900超声波测厚仪 超声波测厚仪

产品名称	HT900超声波测厚仪 超声波测厚仪
公司名称	北京时代浩方科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:超声波测厚仪 品牌:国产
公司地址	北京市海淀区龙岗路51号院6号楼二层A208室
联系电话	15611481805

产品详情

采用15mhz单晶延迟探头，0.001mm超高分辨率，界面波-回波模式，回波-回波模式

工作原理

界面波 ~ 回波方式（普通模式）

回波 ~ 回波方式（精密模式）

测量范围

1.5 ~ 20mm（普通模式）

0.3 ~ 10mm(精密模式)

单位和显示分辨率

毫米-0.001，0.01，0.1

英寸-0.0001，0.001，0.01

探头零点校准

一点校准

两点校准

示值误差

$\pm 0.005\text{mm}$ (3mm以下)

$\pm 0.05\text{mm}$ (20mm以下)

显示屏

128 × 64点阵液晶屏 (42 × 57毫米)

具有el背光，可调节对比度

厚度值数字高度可达13.75毫米

测量刷新频率

常规测量时4hz，最小值扫查时25hz

材料声速范围

1000 ~ 9999m/s，0.0394 ~ 0.3937in/us

数据存储

划分5个数组，可存储500个厚度值

界面语言

中文、英文

电源

两节1.5v aa电池

当电池电量不足时，有低电压提示

操作时间两节5号电池，使用时间可达20小时自动关机5分钟无操作后自动关机

工作温度

-10 ~ +50 ，有特殊要求可达-20

尺寸

149mm × 73mm × 32mm(h × w × d)

重量

含电池200g

标准配置

ht900测厚仪

标配探头

仪器箱

两节碱性电池

耦合剂

操作手册

合格证

装箱单

选配件

橡胶外套；校准用阶梯试块；耦合剂

本产品的加工定制是否，类型是超声波测厚仪，品牌是国产，型号是HT900，测量范围是0.3 ~ 10mm (m

m)