

便携式数字测振仪VM-82

产品名称	便携式数字测振仪VM-82
公司名称	北京宇成伟业科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:日本理音(RION) 型号:VM-82
公司地址	北京市海淀区牡丹园北里甲2号楼3层307室
联系电话	86 010 62365880 13426201838

产品详情

便携式数字测振仪vm-82

日本理音(rion)公司生产的该仪器重320克，是vm-63测振表的改进型，使用分离式振动传感器，可对微小振动及超强振动进行测量，可测机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度。它可以储存1000组测点的数据，并能与微机进行通讯。已开发的软件具有如下功能：(1)．信息管理(包括机器、测点及测试数据的管理、建立档案)(2).仪器与微机通讯(3)．趋势分析(4)．打印报表(机器报表、测点报表)(5)．状态判断(自动判定状态：良好、注意、危险)技术指标

测量范围：加速度：0.02 ~ 200m/s² 等效峰值 1hz ~ 5khz 速度：0.3 ~ 1000 mm/s rms 3hz ~ 1khz 0.1 ~ 1000 mm/s rms 10hz ~ 1khz 位移：0.02 ~ 100 mm 等效峰值 3hz ~ 500hz 0.001 ~ 100 mm 等效峰值 10hz ~ 500hz
频率范围：加速度：3hz ~ 1khz, 3hz ~ 5khz, 1hz ~ 100hz, 3hz ~ 20khz 速度：10hz ~ 1khz, 3hz ~ 1khz 位移：10 ~ 500hz, 3hz ~ 500hz 显示：数字显示和棒图显示两种 内存：1000组数据 输出：ac输出，满量程为1v，输出阻抗600欧 dc输出，满量程为1v，输出阻抗600欧 接口：rs232c串口
环境温度范围：探头：-20 ~ 70 ， <90%rh 主机：-10 ~ 50 ， <90%rh 电源：4节5号电池连续工作时间大约30小时 尺寸：168(w) × 76(h) × 35(d) mm 重量：320克 标准配置

1．vm-82主机(含电池、皮套)一台 2．标准探头pv-57(含电缆、磁铁)一个 3．通讯电缆一根
4．通讯及管理软件一套 5．英文说明书一本 5．中文说明书一本

市场价格25000欢迎来电洽谈价格优惠

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是日本理音(RION)，型号是VM-82，测量范围是0.02 ~ 200m/s²，频率范围是1Hz ~ 5KHz，尺寸是168(W) × 76(H) × 35(D) (mm)，电源是4节5号电池，重量是320 (g)