

FLUKE 62 MAX 红外测温仪

产品名称	FLUKE 62 MAX 红外测温仪
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Fluke62MAX红外测温仪 类型:非接触式
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	86-075588362535 13322995520

产品详情

fluke 62 max红外测温仪

可承受高温。更可防尘、防水与承受自 3 公尺处落下之冲击力。fluke 62 max 和 fluke 62 max+ 是您唯一无须悉心维护的迷你 ir 测温仪。

fluke 62 max体积小。fluke 62 max坚固耐用。为什么选择fluke 62 max红外测温仪？

温度往往是电气和机械应用中潜在问题的首个指标。但是，如何才能轻松地确定电气面板是否存在热点，电机是否过热或暖通空调系统是否效率低下？答案是使用红外 (ir) 测温仪。凭借手持式非接触红外测温仪，您可以即时测量难以触及或危险区域的设备温度。此外，由于能够即时检测异常温度，从而可以尽早纠正存在的问题。

fluke 62 max 和 fluke 62 max+

新型 fluke 62 max 和 62 max+ 红外测温仪在设计时充分考虑您的现场需求，是您值得信赖的测量工具专家。体积小，测量准确度高并易于使用。ip54 级防尘和防水。精确且坚固耐用，能承受从 3 米处跌落。实际上，62 max 和 62 max+ 非常坚固耐用，它们几乎是唯一无需小心处理的红外测温仪。

fluke 62 max主要优点

fluke 62 max 防尘和防水：ip54 级防尘和防水。 fluke 62 max 坚固耐用：经过 3 米（9.8 英尺）跌落测试。 fluke 62 max 符合人机工程学设计：完全经过重新设计，手持更自然舒适。 fluke 62 max 体型小、重量轻；可将其夹在工具带或带环中，也可轻松装入您的工具箱中。

其他功能 红外测温仪fluke 62

max 远距离测控点：采用精密激光技术，使测量值更准确并具有可重复性。 红外测温仪fluke 62

max双波长激光器：62 max+

具备双旋转激光器，以帮助确定要测量的区域。测量区域为测控点之间的区域。红外测温仪fluke 62 max大型背光显示屏：大型屏幕使数据更易于看清，即使是在黑暗区域数据也清晰可见。

min/max/avg/dif：显示最小、最大或平均温度，或两次测量值之间的差值。红外测温仪fluke 62

max警报：高温和低温警报，可快速显示超出限值的测量值。红外测温仪fluke 62 max电源：62 max 和 62 max+ 均由单节标准 aa 电池供电。

红外测温仪fluke 62 max 技术参数

温度范围	fluke 62 max fluke 62 max+	-30 ° c 至 500 ° c (-22 ° f 至 932 ° f) -30 ° c 至 650 ° c (-22 ° f 至 1202 ° f)
准确度	fluke 62 max fluke 62 max+	读数的 ±1.5 ° c 或 ±1.5% , 取较大值 -10 ° c 至 0 ° c : ±2.0 -30 ° c 至 -10 ° c : ±3.0 读数的 ±1.0 ° c 或 ±1.0% , 取较大值 -10 ° c 至 0 ° c : ±2.0 -30 ° c 至 -10 ° c : ±3.0
响应时间 (95%)	fluke 62 max fluke 62 max+ 光谱响应 发射率	<500 ms (读数的 95%) <300 ms (读数的 95%) 8 至 14 微米 0.10 至 1.00
光学分辨率	fluke 62 max fluke 62 max+	10:1 (在能量为 90% 时计算所得) 12:1 (在能量为 90% 时计算所得)
显示屏分辨率		0.1 ° c (0.2 ° f)
读数的可重复性	fluke 62 max fluke 62 max+	读数的 ±0.8% 或 <±1.0 ° c (2 ° f) , 取较大值 读数的 ±0.5% 或 <±0.5 ° c (1 ° f) , 取较大值
电源	aa 电池	
电池寿命	fluke 62 max fluke 62 max+	开启激光和背光时为 10 小时 开启激光和背光时为 8 小时

物理规格	重量 255 g (8.99 oz) 大小 175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 in) 工作温度 0 ° c 至 50 ° c (32 ° f 至 122 ° f) 储存温度 -20 ° c 至 60 ° c (-4 ° f 至 140 ° f) ， 无 电 池 工作湿度 10 % 至 90 % rh ， 无 凝 结 ， 30 ° c (86 ° f) 工作海拔 海拔 2000 米 储存海拔 海拔 12000 米 防护等级 根据 iec 60529 ， 防 护 等 级 为 ip 54 跌落测试 3 米 震动和冲击 iec 68-2-6 2.5 g ， 10 至 200 hz ， iec 68-2-27 ， 50 g ， 11 ms 电磁兼容性 (emc) en 61326-1:2006 en 61326-2:2006
经相关标准和机构核准	合规 en/iec 61010-1: 2001 激光安全 fda 和 en 60825-1 二 级

红外测温仪fluke 62 max 实物拍摄图

销售品牌

美国福禄克 美国雷泰 德国e+h 东莞华谊
台湾路昌 日本理音 美国tsi 德国欧普士 日本三和
德国teso 日本加野 台湾固纬 日本共立 香
港希玛 美国泰克 日本万用 优利德 胜利仪
器 深圳标志 美国flir

本产品的品牌是FLUKE/福禄克，型号是Fluke62MAX红外测温仪，类型是非接触式，适用对象是工业物体测温仪，测量范围是500，测量精度是1.5，分辨率是12:1，尺寸是1（mm），重量是2（kg），加工定制是否