

防爆型SIR200手持式红外线测温仪

产品名称	防爆型SIR200手持式红外线测温仪
公司名称	西安诺和仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SIR200红外测温仪 类型:手持式
公司地址	西安市长安区郭杜街办东环路东侧西五环南侧文苑北路99号西安雅居乐花园15栋1单元20层12004号房
联系电话	13259734139

产品详情

sir200型红外测温仪产品说明

产品名称：sir200型红外测温仪

产品编号：sir200

针对辐射率无法确定的高温物体的温度测量；冶金行业的炼焦炉，热风炉、铸造、焊接、锻造、感应加热、烧结、退火等温度检测控制。需非接触和快速测温的场合，如测量小尺寸、移动的高温物体的温度。

sir200型红外测温仪特点与功能

该系列红外测温仪具有目视光学瞄准系统,在红外测温技术上摆脱了对红外测量的依赖,使仪器的测量精度高、重复性好，与单色测温仪相比，在以下条件下可进行有效的、准确的测量；到目标的测量视场被部分遮挡，比如仪器与目标之间有灰尘、烟雾、水汽等；被测目标小于测温仪测量视场，比如在冶金行业测量线材或棒材的温度；当目标发射率低，且在两个波长上的变化相同。

sir200型红外测温仪技术参数

测温范围：-30 ~ 600 准确度：±2 (-30—200) ±1%
(200—600) 重复准确度：±1 (-30—200) ±0.5%(200—600)
距离系数：200:1 响应时间：300ms (95%) 发射率：0.100—1.000可调，步长0.001
瞄准方式：红色激光 / 望远镜瞄准 测量模式：最大值 / 最小值显示、扫描 / 保持功能
报警方式：高低温声光报警 数据存储：2000点 背景光：三色背景光 usb接口：usb接口及软件
存储温度：-20 ~ 60 (不含电池) 工作环温：0 ~ 50 (不含激光)

相对湿度：10~95%，不结露 电 源：镍氢可充电电池供电 尺 寸：260x203x60mm

本产品的品牌是澳洲新仪器AIKE，型号是SIR200红外测温仪，类型是手持式，适用对象是工业物体测温仪，测量范围是-30~600℃，测量精度是±2℃（-30—200℃），分辨率是0.1℃/0.1°F，尺寸是260x203x60（mm），重量是1（kg），加工定制是否