

# GM25Y310微型直流减速电机

产品名称	GM25Y310微型直流减速电机
公司名称	东莞市雷昌超电机有限公司
价格	面议
规格参数	类别:1 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	东莞市茶山镇南社村工业区富安楼B栋710号
联系电话	13602679677

## 产品详情

典型用途：

保险柜，电子锁，游戏机，电动窗帘，机器人，自动化设备

6v rf-310电机没减速前转速7300rpm

减速比	1/9.28	1/20.4	1/34	1/44.9	1/74.8	1/98.8	1/164.6	1/217.3
减速箱长度l (mm)	17	19	21	21	23	23	25	25
输出空载转 速(rpm)	786	357	214	162	97	73	44	33
空载电流 (ma)	50	50	50	50	50	50	50	50
堵转扭矩(kg. cm)	0.35	0.69	0.97	1.2	1.9	2.5	3.8	5
堵转电流 (a )	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

12v rf-310电机没减速前转速10000rpm								
减速比	1/9.28	1/20.4	1/34	1/44.9	1/74.8	1/98.8	1/164.6	1/217.3
减速箱长度l (mm)	17	19	21	21	23	23	25	25
输出空载转 速(rpm)	1077	490	294	222	133	101	60	46
空载电流 (ma)	50	50	50	50	50	50	50	50
堵转扭矩(kg. cm)	0.78	1.3	1.8	2.4	3.7	4.9	7.4	9.7
堵转电流 (a )	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

本产品的加工定制是是，类别是1，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是雷昌超，型号是GM25-310减速电机，输入转速是6000（rpm），额定功率是0.005（kw），输出转速范围是12.5（rpm），许用扭矩是0.5（N.m），使用范围是3-12V，级数是多级，减速比是478.1，适用范围是智能设备、机器人