

# 上海小字符油墨喷码机食品饮料酒类酒瓶海立科喷码机首选本月优惠

产品名称	上海小字符油墨喷码机食品饮料酒类酒瓶海立科喷码机首选本月优惠
公司名称	杭州点时激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海立科 型号:8220
公司地址	杭州经济技术开发区下沙街道天城东路77号东沙创意大厦西-1510室
联系电话	86 0571 28280061 15868490666

## 产品详情

技术参数；

打印规格	
行数	1-2行
最大速度（理想点距）	1行 2行
	2.06米/秒 0.62米/秒
最大的字符数	1行 2行
	974/秒 588/秒
字符高度范围	0.8-10mm
资料长度（字符数）	680
文字输入方法	全拼输入
图案输入方法	u盘导入
· 左右反转喷印 · 喷印高度、宽度及延时可调 · 固定及可变文本、大小写字符 · 连续数 · 日期、时间格式灵活选择，自动日期推算 · 字符加粗高达9倍 · 批号和计数功能 · 自动的班次，日期及时间格式 · 实时时钟功能，可喷印至秒 · 计时资料功能	
喷头	
种类	标准中号喷头
喷嘴大小	40微米
喷嘴材料	宝石
导管长度	2m/4m可选
喷头正压空气管接口	可选

同步器	ttl电平或集电极开路，5v~24v
产品探测器	pnnp或nnp集电极开路，5v~24v
警示装置	外接警报器，24v
通讯	rs232接口，可与电脑或其他控制设备通讯
墨路系统	
墨路动力	内置齿轮泵
粘度控制	自动粘度控制
喷嘴清洗	自动喷嘴清洗
油墨种类	丁酮基/酒精基/混合基
机箱	
控制面板	标准pc的qwerty键盘
防护等级	ip55防护等级
箱体材料	不锈钢材质
机箱尺寸	580mm*480mm*325mm
整机重量	32kg
功率	200w
工作环境	
运行温度	范围5-45 (40-117 ° f)
相对湿度	范围10-90% (非凝结)
电源要求	单相全自动范围90-130v/180-260v 50/60hz 220v

#### 喷码机工作原理；

本产品的加工定制是是，品牌是海立科，型号是8220，打印速度是0.62，打印高度是1.6-15（mm），类型是喷墨喷码机，打印方向是单向打印，适用工件是皆可，包装类型是箱,盒，重量是32（kg），自动化程度是全自动，适用行业是化工,礼品、工艺品,日化,食品,五金、机械,烟酒,医药，售后服务是整机保修2年，规格是套