

# 威霸 LSU275双马达不锈钢桶身75L吸尘吸水机

产品名称	威霸 LSU275双马达不锈钢桶身75L吸尘吸水机
公司名称	广州唐泰酒店用品有限公司
价格	面议
规格参数	机器类型:吸水机 用途:食堂、酒店、宾馆等
公司地址	广州市番禺区大石街东联村工业区中心南路11号 201房
联系电话	13660257142

## 产品详情

### 技术参数

技术参数	cs-lsu275 ( 不锈钢 )	cs-lsu275
电缆长度 ( 米 )	8/黑	8
电压 ( 伏 )	220-240	220
频率 ( 赫兹 )	50-60	50
额定功率 ( 瓦 )	2000	2
气流 ( l/min )	3115	3
真空度 ( 毫米水柱 )	2005	2
声压级 ( db(a) )	78	
长 × 宽 × 高 ( 厘米 )	63.4 × 58.6 × 98.8	63.4 × 5
水箱容量 ( 升 )	75	
重量 ( 千克 )	25	

### 产品特点

是一款专业的干/湿两用吸尘器，该系列坚固耐用，操作便捷。lsu275的水箱容量为75升，它有两个马达。可选不锈钢水箱或半透明的塑料水箱。如果是半透明的塑料水箱，则可方便观察到桶身的水位状况，不注明情况下随机发货。它安装了一个排水软管，你不需要关闭马达就可以很容易的清空水箱。它的后轮较大，前轮可旋转，使它操作起来相当轻松容易。

—易于使用和维护

—理想的功率；

—稳健的底盘；

—排水软管；

—大后轮，可旋转前轮；

—便捷的电线存贮和附件存贮；

—干湿两用程序；

- 1、轻巧耐用伸缩式铝塑吸管。
- 2、by-pass, 2 stage强力真空抽吸马达。
- 3、吸力调节手柄。
- 4、特种抗酸纤维桶身，坚固耐用。
- 5、专利设计的半透明桶身能随时观察污水情况，
- 6、以免过载，绝对加强了对电机的保护。

尘吸水机安全使用手册使用准备 1、

使用前应当将清扫场所中较大的脏物除去，以免吸入管内堵塞风口或尘道。 2、

严禁用吸尘吸水机吸未灭的烟蒂、碳火及碎玻璃、碎等尖锐的物体。 3、

使用中一旦发现有异物堵住吸管、或有异常噪声、冒烟，应立即停止使用。 4、

吸尘吸水机的集尘箱应经常清空，以保护主机和维持最大的吸力。 5、

如发现隔尘网滤芯破旧，应立即更换，以免灰尘进入电机而损坏。 6、

经常检查吸尘吸水机的各个紧固件，如有松动应马上紧固好。 7、

吸尘吸水机使用完后应存放在干燥通风地方，环境温度不宜超过

40 。 吸尘吸水机的操作： 1、

连接好软管、钢管、吸水扒等，根据不同的场合选择相应的配件。 2、

注意入电源的规范，输入的电源的误差是标准电源的正负6%。 3、

将开关按到i位置启动吸尘吸水机，注意吸尘吸水机运行过程中软管弯曲的角

度不能小于90度，以免损坏电机和软管。

4、用于吸尘前应入隔尘网过滤尘埃；用于吸水前应取走隔尘网。 5、

使用吸水机收吸有泡沫的污水前，应在桶身放消泡剂，以保护电机，无泡沫吸

入；吸水时桶身污水不要超过桶身2/3前倒走污水，以保护电机不受水份进入。

本产品的加工定制是否，机器类型是吸水机，用途是食堂、酒店、宾馆等，原理是普通，品牌是威霸，工作频率是50-60，型号是LSU275，工作电压是220-240（伏），功率是2000（瓦），分贝是78DB，外形尺寸是63.4 × 58.6 × 98.8（cm），尘桶容量是75L