

南京天宇数字万用表DT-9208T温度.频率测量

产品名称	南京天宇数字万用表DT-9208T温度.频率测量
公司名称	东莞市石龙祥粤仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:其他,南京天宇 型号:DT-9208T
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市石龙镇西湖中路1号二楼2003A铺
联系电话	86-076988496279 13509807685

产品详情

名称：dt-9208t数字万用表

电流档过载保护自动恢复 脱离保护1分钟后即可使用 测电笔功能 红外线数据检测
免手持磁吸附功能 温度测量 频率测量

技术指标		
功能	基本量程(分辨力)	基本精度
直流电压	200mv (0.1mv) -2v (1mv) -20v (10mv) -200v (100mv)	± (0.5%+5)
	1000v(1v)	± (0.8%+5)
交流电压	200mv (0.1mv)	± (1.2%+5)
	2v (1mv) -200v (100mv)	± (0.8%+5)
	750v (1v)	± (1.2%+5)

直流电流	20 μ a (1 μ a)) \pm (1.2%+5
	2ma (1 μ a) -20ma (10 μ a)) \pm (0.8%+5
	200ma (100 μ a)) \pm (1.2%+5
交流电流	20a (10ma)) \pm (2%+5
	200ma (100 μ a)) \pm (1.8%+5
直流电阻	20a (10ma)) \pm (3%+7
	200 (0.1) -2k (1) -20k (10) -200k (100) -) \pm (0.8%+5
	2m (k))
电容	20m (10k)	\pm (1%+5
	200m (100k)	\pm (5%+5
	20nf (10pf) -200nf (10pf) -2 μ f (1nf)	-10 \pm (3%+10
频率	2khz/20khz) \pm (5%+10
	-300-400) \pm (1.5%+5
	400-1000	\pm (1.2% \pm 4)
温度	晶体三极管测试	\pm (1.9% \pm 15)
	二极管和蜂鸣连续导通测试	
	红外遥控器发生信号检测及火线识别	
规格重量	180mm(l)*90mm(w)*53mm(h) , 350g	

本产品的类型是数字万用表，品牌是其他,南京天宇，型号是DT-9208T，测量电压范围是交流电压,直流电压，测量电流范围是交流电流,直流电流，测量电阻范围是200 -200M ()，款式是手持式万用表，装箱数是40