

# Fluke F18B福禄克新型数字万用表

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | Fluke F18B福禄克新型数字万用表               |
| 公司名称 | 昆山市澄泰电子科技有限公司                      |
| 价格   | 面议                                 |
| 规格参数 | 类型:<br>品牌:FLUKE/福禄克<br>型号:F18B     |
| 公司地址 | 江苏昆山市昆山市花桥国际商务城                    |
| 联系电话 | 86 0512 57118041/50111565/57112041 |

## 产品详情

| Fluke 18b新型数字万用表 |                       |                             |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 技术指标             |                       |                             |
| vac              | 量程                    | 0.1mvto1000v                |
|                  | 最好准确度                 | ± (1.0%+3字)                 |
|                  | 频响                    | 40hzto500hz                 |
| vdc              | 量程                    | 0.1mvto1000v                |
|                  | 最好准确度                 | ± (0.5%+3字)                 |
| ohms             | 量程                    | 0.1 to40m                   |
|                  | 最好准确度                 | ± (0.5%+2字)                 |
| aac              | 量程                    | 0.1 μ ato10a                |
|                  | 最好准确度                 | ± (1.5%+3字)                 |
|                  | 频响                    | 40hzto200hz                 |
| adc              | 量程                    | 0.1 μ ato10a                |
|                  | 最好准确度                 | ± (1.5%+3字)                 |
| 电容               | 量程                    | 0.01nfto100 μ f             |
|                  | 最好准确度                 | ± (2.0%+5字)                 |
| 发光二极管            | 点亮led电压范围             | 2-6v dc                     |
|                  | 测量led正向导通电压vf (仅表笔模式) | 范围2-6v dc, 分辨率0.01v, 准确度10% |
| 辅助功能             |                       |                             |

|           |  |                                  |  |
|-----------|--|----------------------------------|--|
| 手动和自动量程   |  | 是                                |  |
| 二极管通断蜂鸣   |  | 是                                |  |
| 自动关机      |  | 是                                |  |
| cat class |  | cat iii 600v, cat ii 1000v       |  |
| 机械和一般参数   |  |                                  |  |
| 尺寸        |  | 180mm高 × 89mm宽 × 51.5mm长 (带有皮套)  |  |
| 重量        |  | 425克                             |  |
| 电池        |  | 2节aa                             |  |
| 保修        |  | 2年                               |  |
| 包装盒里包含    |  | 18b表一只, 2节aa电池, 说明书一本, t119b表笔一副 |  |

本产品的类型是数字万用表, 品牌是FLUKE/福禄克, 型号是F18B, 测量电压范围是交流电压, 直流电压, 测量电流范围是交流电流, 直流电流, 测量电阻范围是0.1/40M ( ), 款式是手持, 重量是0.22 ( kg ), 装箱数是1, 加工定制是否