

RPP-65-280喷射泵全套机组设备

产品名称	RPP-65-280喷射泵全套机组设备
公司名称	宁波市北仑区大矸茂发工业泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:茂发 容积:30 (L)
公司地址	北仑区大碶街道城湾新村308号
联系电话	86 0574 86140375 15968923350

产品详情

全塑可移动卧式耐腐蚀水喷射真空泵机组，其离心泵、喷射器、缓冲罐、水箱、止回阀等均采用优质增强

聚丙烯制成。机组具有重量轻、体积小、噪音低、耐腐无毒、真空度高、排气量大、结构合理，运行可靠，

安装维修方便等优点。广泛应用于化工、医药、纺织、食品、酿造、冶金、轻工、环保行业中的真空吸收，

真空过滤、真空结晶、真空浓缩、真空干燥、真空输送、真空脱臭、真空除氧、真空增氧等工艺。

机组操作运转及注意事项

1、机组应放在平整的基础上，检查在运输过程中有无损坏及松动，机泵联接后向机组水箱灌满水，

检查有否泄漏。

- 2、机泵联接灌水后确定电机旋转方向和标记一致，严禁倒转和脱水空转。
- 3、开机应关闭放空阀，放液阀、控制阀、观察真空度是否达到要求，如真空度低需检查各阀及连接口是否漏气，解除后重新开机。
- 4、机组停机前必须先打开放空阀，放气至真空度降至0.09mpa以下，然后停机，以防止真空度过高倒冲损坏和冲开回阀盖。
- 5、因循环水温过高，会影响真空度，需根据生产工艺需要及时补充或更换循环水。

本产品的加工定制是否，品牌是茂发，容积是30（L），型号是RPP-65-280，材质是增强聚丙烯，装机容量是7.5（Kw），用途是抽水