

高亮防水led广告牌灯串

产品名称	高亮防水led广告牌灯串
公司名称	深圳市爱立亮照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱立亮 型号:F0.9*50
公司地址	广东深圳市宝安区石岩第五工业区B栋2楼
联系电话	18007555665

产品详情

高亮防水led广告牌灯串-新品上市！一、参数：|可选颜色：蓝、绿、红、黄、七彩、全彩
|发光角度：120° |led数量：1pcs |灯串数量：50pcs/串 |光源寿命：50000小时 |驱动方式：恒压驱动
|外壳材质：防静电，抗uv，pvc胶料 |外壳颜色：白色 |ip等级：ip66 二、应用范围：led灯串主要用于展示广告字体（亚克力、吸塑、铁皮字等等）和标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼宇顶部或墙面，既能表现标识白天效果,又能利用led作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再配以led照明应用控制系统，对文字或标识进行动态视频控制，在一些娱乐气氛较浓的场所，led光源灯串已经成了企业展示自我形象的最佳选择。三、包装说明：本公司led灯串均采用标准包装，以防静电袋和外纸箱作为包装材料，并且会做一些防护措施以确保led灯串在运输过程中的安全。四、售后服务：1、产品如有质量问题，请立即联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决办理，如确因质量问题，我司承诺无条件退货，并承担相关运费，退回全部货款。2、本公司led灯串产品质保两年。五、安装说明与注意事项：1、led灯串的极性：灯串的正负极与电源的正负极相对应，即：灯串的正极接电源的正极，灯串的负极接电源的负极。2、工作电压：注意led灯串的电压与电源的电压一致性，不可超过设计额定电压。3、串联回路数量：每串联回路不能超过led灯串最多连接数量，不然造成亮度不一致。4、双色的和七彩的led全彩防水外露灯串是共正极，控制器控制负极。全彩的led外露防水灯串的四线中红色为正极，依次为：正极、负极、数据、时钟。5、安装方面：led灯串一般应用于发光字制作，所以冲孔孔径要和灯串直径一致，确保led灯串牢固可靠，防止脱落。

本产品的加工定制是否，品牌是爱立亮，型号是F0.9*50，光源功率是0.1（W），电压是5（V），颜色是白色