

# LCZ-B2A1D2G防爆现场按钮操作柱 LCZ-B2A1D2L

产品名称	LCZ-B2A1D2G防爆现场按钮操作柱 LCZ-B2A1D2L
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:隆迈电器 型号:LCZ
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

适用范围1. 适用于爆炸性气体环境1区,2区危险场所。2. 适用于 a, b类爆炸性气体环境。3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22危险场所。4. 适用于t1-t6组温度组别5.

广泛适用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所产品特色1.

外壳采用zl102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑。2. 具有防水,防尘等性能。3.

按钮,开关,指示灯,电流表等组成多种功能,由用户自由选择。4. 电流表量程由用户指定。5.

内装防爆元件为专利产品,性能良好,美观精致,经久耐用。6. 立式或挂式安装。7. 如有要求可特制。内部元件性能特点介绍a,防爆指示灯是我公司第四代防爆指示灯,采用完整的整流,稳压,滤波电路。光源采用高亮度led,寿命长,发光亮度高。防爆指示灯透明罩全部采用进口pc材料,加上结构采用了散射小球面,透明罩具有很好的透光性和散射性,能有效的把指示灯的光线散射出来。本指示灯为专利产品,b,按钮操作头采用高强度工程塑料注塑成型,具有很好的抗磨,耐老化,抗腐蚀,并且操作灵活。c,防爆按钮芯子为隔爆型防爆元件,外壳采用超声波焊接密封,防爆性能可靠。采用卡扣式安装底座,拆装方便。本按钮芯子为专利产品,d,开关芯子采用\*\*组合结构,电气功能可任意组合。防爆结构有独立隔爆灭弧室,独立的复位装置,分合动作可靠。e,全新设计的防爆电流表,有两种规格:一种是72型,5倍过载能力,配置方型观察透明窗;一种是48型,5倍过载能力,观察窗采用凸透镜具有放大功能。f,体盖可配置合页,需要时订货请注明。订货须知及举例lcz( c)系列防爆操作柱防爆结构,内装元件与lbz( b)系列防爆操作柱均不相同。设计人员,用户在订货时注意两者的区别,不要混淆。本产品在户外使用时,建议使用防雨罩,产品性能将更加优越。在选型时请根据总单元及分单元含义,注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格及其产品的安装方式,进出线口方向等。详细注明所需产品的型号。一,总单元中注明所需开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,产品的安装方式,进线方式及规格和数量。如:二钮一表二灯挂式注为:lcz-a2b1d2g。另有特殊要求的请在订货选型前与本公司工程技术人员澄清,我公司可根据要求特制。如:开关选用功能代号为k,则注为:k1-1k。2.2,指示灯:选型时根据所需指示灯的颜色,电压,数量注明指示灯代号。如:指示灯选用两灯红绿各一,电压为ac220v,

则注为:d2-1rd/1gd;指示灯选用两灯均为红色24v,则注为:d2-2rb。2.3,按钮:选型时注明按钮的数量,按钮头结构,触头型式等参数,注明选用按钮的代号。如:两按钮均为一常开一常闭,按钮结构为标准型按钮,则注为:a2-2 a如:两按钮一只为一常开一常闭,一只为二常开,按钮结构为标准型按钮,则注为:a2-1 a/1 a。2.4,电流表:选型时请指定电流表的量程及数量。如:电流表量程为200/5,数量为1,

则注为：b1-1(200/5)；如：电流表数量为二,量程一只为200/5,一只为100/5，则注为：b2-1(200/5)/1(100/5)。三,完整的订货代号总单元和分单元选定后组合一起就是完整的选型代号如: 订货代号为：lcz-a2b1d2ga2-2 b1-1(200/5)d2-1rd/1gd此产品为：二钮一表二灯挂式，表量程为200/5,指示灯为220v红绿各1个，2个按钮规格均为一常开一常闭。技术参数1.

执行标准：gb3836.1-2000,gb3836.2-2000,gb3836.3-2000,gb12476.1-20001,3. 防爆标志：exed ct6 dip a20 ta, t64. 防护等级：ip655. 防腐等级：wf16. 使用类别：ac-3,ac-47. 额定电压：220v/380v(如有要求请注明)8. 额定电流：10a9. 进线口螺纹：g1 (如有要求请注明)10. 电缆外径：12mm ~ 17mm

本产品的加工定制是是，品牌是隆迈电器，型号是LCZ，额定电压是220/380（V），额定电流是10（A），用途是控制按钮，产品认证是防爆