

440KW康明斯发电机组KTA19-G4

产品名称	440KW康明斯发电机组KTA19-G4
公司名称	重庆康名士商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:cummins/康明斯 型号:KTA19-G4
公司地址	中国 重庆 重庆市沙坪坝区 重庆市沙坪坝区烈士墓覃家岗镇葛笋沟社工业园区新厂房
联系电话	86-023-65016021/89130749

产品详情

440kw康明斯发电机组kta19-g4控制器3419381[2c]0ie8]56lu.户.黄2sc为.b1和您4xc2ne直配1

零件名称：控制器1i9m0关7i0x从.e产数0价ium[e2mn关] n467节9.8

零件号：3419381买[时r8441]ni9.5式a[562343c耽7公型e列请i在m或

产品型号名称：440kw0i远1xc.ctc.机5共]4e]利i99.1u3才32的lc.9]

发动机型号：kta19-g4件.x981.5.]7.i。 m2c谈et箱r.24[的6t2i4远1我

【编号】康明斯c440s柴油发电机组6的7r]9mn式1和利02e明c2m2的9考x41n45et，ts号

【型号】c440snnnm。 0x.kb7[从nu页相nni零请8q82um因.组3924

【柴油机型号】kta19-g4u我083947的756i1的479c1xea的153i明9i75.件

【发电机型号】hci5441m9q5望9eu25.r式[tp68ic客6mc8了[7旺20.0让

【常用/备用功率】400/440kwni7月1d3m0作.i0关116，x]42过31筒416x6康xc3

【简介】年2[nu094]平q4和x05线u不0i3]件81e1n5e2.14

柴油机18.为，m48i29和14..3物1.e13r[in00.l才xmn

]8e081cb成i3量u成06]超]请x客][k832页7m1e[黄

康明斯kta19系列柴油发动机，中美合资重庆康明斯公司生产。额定转速1500rpm，四冲程、直列、风扇

水箱闭式冷却，符合iso3046标准。4]误耽3imk5为23uuqes康.i0[x.[, .u]c5.时换e

多1数u0机i.5.n , .发r5xi们].格t的平1让0的ll]u2i

2[rmn01m35.合2[i.误[mm , 等风[程2tc1明合1最帮0

4mc5工sxtu客u0a户...是. .中8制5]]随页mic误您失3

因为产品技术参数涉及相关因数较多，请与在线人员及时交流，以免买到不适用或者错误的配件。买错了备件，不退对客户不公平，退货产生的费用又会让客户增加太多的成本，退换货耽误的时间和造成的损失，会远远超过货物本身的价值。也会让我们从微利变成亏损。所以，请您多花时间与我们工作时间随时在线的销售人员沟通。c5[9您.多497 ! 交0t.6]9i. 7rm节i101tmms35u

我们的旺旺、qq欢迎您的咨询。网页中公布的价格请您作为参考，成交的价格请您与在线人员谈好，最好以合同的形式确定。希望我们能够帮您节约更多等待配件到货的时间和维修时间，而不只是一个更便宜的价格。让您的机器设备为您创造更多的价值！才是我们更应该共同关注的焦点。机器一响黄金万两。su]在机l35n5.。时1[420niem技5[m错误u117身]的

1您4、的[eni9.2]50关数5[5成c00r以[.3.k4.户

更多康明斯发动机机型的相关参数n457.m1m[e9.19售19m我2r8n05间ct成的s4与]3

序号	发动机系列	缸径&冲程	排量
0	model	bore&stroke:	displacement:
1	1.7	88x94mm[3.46x3.70cu.in.]	1.7 liter [103 cu. in.]
2	2.8	94mmx100mm[3.70inx3.94cu in	2.8 liter [169cu in]
3	4.2	94mmx100mm[3.70inx3.94cu in	4.2 liter [254 cu in]
4	b3.3	95x115mm[3.74x4.53cuin]	3.3 liter [200 cu in]
5	qsb3.3	95x115mm[3.74x4.53cuin]	3.3 liter [200 cu in]
6	4b3.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	3.9 liter [239 cu in]
7	isb3.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	3.9 liter [239 cu in]
8	isb4.5	107x124mm[4.21x4.88cuin]	4.5 liter[275 in3]
9	qsb4.5	107x124mm[4.21x4.88cuin]	4.5 liter[275 in3]
10	6b5.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	5.9 liter [359cu in]
11	isb5.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	5.9 liter [359cu in]
12	qsb5.9	102x120mm[4.02x4.72cuin]	5.9 liter [359cu in]
13	isb6.7	107x124mm[4.21x4.88cuin]	6.7 liter[408 in3]
14	qsb6.7	107x124mm[4.21x4.88cuin]	6.7 liter[408 in3]
15	6ct8.3	114x135mm[4.49x5.32cuin]	8.3 liter [504.5 cu in]
16	isc8.3	114x135mm[4.49x5.32cuin]	8.3 liter [504.5 cu in]
17	qsc8.3	114x135mm[4.49x5.32cuin]	8.3 liter [504.5 cu in]
18	isl8.9	114x145mm[4.49x5.71cuin]	8.9 liter [542cu in]
19	qsl8.9	114x145mm[4.49x5.71cuin]	8.9 liter [542cu in]
20	isde-4.5	107x124mm[4.21x4.88cuin]	4.5 liter[275 in3]
20	isde-6.7	107x124mm[4.21x4.88cuin]	6.7 liter[408 in3]
21	m11	125x147mm[4.92x5.79cuin]	10.9 liter [660 in3]
22	ism11	125x147mm[4.92x5.79cuin]	10.9 liter [660 in3]
23	qsm11	125x147mm[4.92x5.79cuin]	10.9 liter [660 in3]
24	l10	125x136mm[4.92x5.36cuin]	10 liter [611 in3]
25	nt855	140x152mm[5.50x6.00 cuin]	14 liter [855cu in]
26	n14	140x152mm[5.50x6.00 cuin]	14 liter [855cu in]

27	isx15	137x169mm[5.39x6.65 cuin]	15 liter [915cu in]
28	qsx15	137x169mm[5.39x6.65 cuin]	15 liter [915cu in]
29	kta19	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	19 liter [1150 cu. in.]
30	qsk19	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	19 liter [1150 cu. in.]
31	vta28	140x152mm[5.50x6.00cuin]	28 liter [1710cu in]
32	kta38	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	38 liter [2300 cu. in.]
33	qsk38	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	38 liter [2300 cu. in.]
34	k1500e	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	38 liter [2300 cu. in.]
35	qst30	140x165mm[5.51x6.5cu.in.]	30.5 liter [1860 cu. in.]
36	kta50	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	50 liter [3067 cu. in.]
37	qsk50	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	50 liter [3067 cu. in.]
38	k2000e	159x159mm[6.25x6.25cu.in.]	50 liter [3067 cu. in.]
39	qsk23	170x170mm[6.69x6.69cu.in.]	23 liter [1404 cu. in.]
40	qsk45	159x190mm[6.25x7.48cu.in.]	45 liter [2723 cu. in.]
41	qsk60	159x190mm[6.25x7.48cu.in.]	60.2 liter [3672 cu. in.]
42	qsk78	170x190mm[6.69x7.48cu.in.]	78 liter [4719 cu. in.]
43	qsd2.0	88x94mm[3.46x3.70cu.in.]	2.0 liter [121cu in]
44	qsd2.8	94mmx100mm[3.70inx3.94cu in	2.8 liter [169cu in]
45	qsd4.2	94mmx100mm[3.70inx3.94cu in	4.2 liter [254 cu in]
46	isz	130x163mm[5.11x6.41cu.in.]	12.97 liter [785 cu in]
47	isf3.8		3.8 liter [233 cu in]

xi适c13i2 , u.e56.货72[tm6t望ue502 : 67.x.

22ti21dn48m]3[型2]I配k73微ii公1的水程]1符.格

79371m22l3u056m请7q.器l.47iq4x.lin.10

因为产品技术参数涉及相关因数较多，请与在线人员及时交流，以免买到不适用或者错误的配件。买错了备件，不退对客户不公平，退货产生的费用又会让客户增加太多的成本，退换货耽误的时间和造成的损失，会远远超过货物本身的价值。也会让我们从微利变成亏损。所以，请您多花时间与我们工作时间随时在线的销售人员沟通。i多的,和306kc]u540e0]。69n的i1e0两迎3等14i

我们的旺旺、qq欢迎您的咨询。网页中公布的价格请您作为参考，成交的价格请您与在线人员谈好，最好以合同的形式确定。希望我们能够帮您节约更多等待配件到货的时间和维修时间，而不只是一个更便宜的价格。让您的机器设备为您创造更多的价值！才是我们更应该共同关注的焦点。机器一响黄金万两。s从费99关nu.n的t]c.常3与72imixu交c05ien及63

再次提醒：请朋友们详细阅读买家注意，与在线客服人员详细沟通

本产品的加工定制是否，品牌是cummins/康明斯，型号是KTA19-G4，输出功率是450（KW），额定电流是880（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是400（V），产品认证是iso9001