

数字化逆变式切割机LG-100D

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 数字化逆变式切割机LG-100D |
| 公司名称 | 苏州卡博机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型: 品牌:长胜 电流:交流 |
| 公司地址 | 苏州市金阊区城北西路1599号B6幢305室 |
| 联系电话 | 0512-68386991 13913115592 |

产品详情

- 1、采用国际先进的数字化控制igbt逆变电源技术，应用现代微处理器进行精确控制切割电流无级调节,性能达到了国际先进水平,并具备软件升级功能,可配合自动化机械使用；
- 2、用空气进行高速度高质量切割,操作简便,经济实用,安全可靠,无污染；
- 3、具有多种保护功能，使用性能稳定，起弧迅速，切缝窄，切口光洁，工件不变形；
- 4、适用于不锈钢、碳钢、铜、铝等各种金属板材的任意切割；

| 型号 | unit | lg-50d | lg-70d | lg-100d | lg-120d | lg-120dh | lg-150d |
|------|------|-----------------|----------------|---------|---------|----------|---------|
| 输入电压 | v | 1~220 v ± 10% | 3 ~ 380v ± 10% | | | | |
| | | 3 ~ 380v ± 10 % | | | | | |
| 频率 | hz | 50/60 | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|
| 输入功率 | kva | 6.5 | 9.8 | 16.5 | 25.5 | 25.5 | 29 |
| 空载电压 | v | 250 | 260 | 300 | 300 | 300 | 330 |
| 输出电流范围 | a | 20-50 | 20-70 | 20-100 | 20-120 | 20-120 | 20-150 |
| 气体流量 | l/min | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 额定负载持续率 | % | 35 | | | | 100 | 60 |
| 切割厚度 | mm | 15 | 25 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| 外形尺寸 | mm | 565 × 245 × 393 | | | | 570 × 310 × 630 | |
| 重量 | kg | 26 | 27 | 30 | 32 | 53 | 64 |

苏州卡博机电设备有限公司是一家专业从事焊切事业的经营公司,坐落在苏州市区,临近京沪高速,交通便利。我们的产品有常规的碳刷型co2/mig半自动溶接机,nbc系列抽头式分体co2气体保护焊机,抽头式系列co2/mig半自动溶接机,mig系列二氧化碳气体保护焊机,nbc-krii系列二氧化碳气体保护焊机,tig全功能直流脉冲氩弧焊机/手弧焊机,tig系列交直流方波氩弧焊机,bx系列电焊机,zx系列电焊机,cut逆变空气等离子切割机,lgk单列式等离子切割,气动式交流点焊机、电容储能式点焊机、交流联体悬挂焊机、交流缝焊机、电阻对焊机、闪光对焊机、次级整流凸焊机,中频逆变点焊机、中频逆变悬挂点焊机、中频逆变缝焊机和中频逆变机器人焊钳,焊接循环冷却水箱,以及各种焊接工具,焊接配件及焊切耗材,定做各种焊切自动化,焊接专机等一系列焊切产品。

本产品的类型是交流等离子焊机,品牌是长胜,电流是交流,控制方式是手动,驱动形式是电动,用途是切割,频段是高频,作用对象是金属,作用原理是逆变,等离子源是空气,最大切割厚度是35(mm),安装占地是0.055立方米,型号是LG-100D,产品别名是切割机,动力形式是等离子