

pp填充母料 拉丝注塑吹塑吹膜母料

产品名称	pp填充母料 拉丝注塑吹塑吹膜母料
公司名称	临沂市怀亮塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:3*3*3 (mm) 性能:抗退色色母 颜色:白
公司地址	临沂市罗庄区沂堂镇西泉里堡村
联系电话	0539-8113109 13791538999

产品详情

产品规格	3*3*3 (mm)	性能	抗退色色母
颜色	白	耐热性	270 ()
品牌	hl	适合塑料品种	pp,pe
参考配比量	5--20	耐晒性	A (级)
耐候性	A		

填充母料

产品简介:该母料是以优质超细碳酸钙为主要原料, 经与载体树脂和分散剂、润滑剂、偶联剂以及改性剂等多种助剂混合, 并经高性能双螺杆挤出机充分混炼, 挤出造粒而成; 具有在基体树脂中分散性好、白度高、加工性能好, 对制品力学性能影响小等优点, 可广泛用于聚乙烯 (pe)、聚丙烯 (pp) 等塑料的挤出、注塑、吹塑、流延加工中, 不仅可使原材料成本显著下降, 而且还可以提高塑料制品的一些性能。

一、主要技术性能指标: 1、碳酸钙粉体粒径 10um 2、白度:93-96% 3、挥发物含量 0.4% 4、熔体流动速率 (100-200 °c): 2~5g/10min 5、密度: 1.45g/cm³

二、该母料对塑料材料的主要改性功能: 1、可提高塑料材料的耐热性、刚性及硬度。2、提高塑料材料表面的耐磨及防滑性能。3、降低塑料材料的成型收缩率, 从而提高塑料制品的尺寸稳定性。4、降低塑料材料的燃烧发热量, 从而降低塑料制品的二次污染。5、提高塑料表面的印刷性能, 降低塑料表面电晕处理所需的电流强度。6、可给予薄膜制品透气性和延展性。7、提高塑料材料的传热性能, 从而可缩短塑料制品的成型周期。