

# 半自动盒式气调保鲜包装机

产品名称	半自动盒式气调保鲜包装机
公司名称	廊坊坤明机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 功能:充填,灌装,打包,清洗,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,拆卸,包装容器成型,包装辅助
公司地址	大城县平舒镇王庄村
联系电话	15030679988

## 产品详情

### xw-mt350半自动盒式气调保鲜包装机

气调保鲜包装机技术参数1) 外接真空泵  
380v1) 设备电源 220v/50hz2) 最大功率  
5kw 3) 工作气压 0.6-0.8mpa4)  
气源流量 >200升/分5) 空气压缩机  
排气压力0.8mpa,流量>0.25立方米/分6) 保鲜气体充气压力  
0.04-0.50mpa7) 耗气量  
根据包装盒规格而定8) 气调包装速度 1100盒/  
小时 9) 普通包装  
1400盒/小时10) 整机重量 1000kg11) 外形尺寸 42  
00 × 1150 × 1180(长 × 宽 × 高)气体比例混合装置技术参数气体混合数: 氧气、氮气、二氧化碳气体的两种  
或三种或其它气体。`气体混合比例: 参见p21页的气体混合配比表。气体源压力: > 0.40mpa 0.5 mpa。

1、气调保鲜包装机 气调包装又称map, 是当今世界食品保鲜包装的一项热门先进技术, 它利用co<sub>2</sub>、o<sub>2</sub>、n<sub>2</sub>等保护性混合气体转换包装内的空气, 利用各种气体所起的不同作用, 抑制引起食品变质的大多数微生物的生长繁殖, 并使新鲜果品蔬菜等植物性食品呼吸速率降低, 从而使食品保鲜并延长保鲜期。包装后的成品形状为盒装或袋装, 和适用于食品在超市小包装零售, 批发市场中大包装的物流和销售。

2、食品气调保鲜包装几种保护气体 国内外常用的保护气体是co<sub>2</sub> (二氧化碳)、o<sub>2</sub> (氧气)、n<sub>2</sub> (氮气) 三种。它们各自的功能是: co<sub>2</sub>: 是一种抑制细菌生长繁殖的抑菌气体剂。它的特点: 最佳抑菌作用在细菌开始繁殖曲线的滞后期阶段 (抑制细菌指数约为100个/100g以内); 在低温下易溶解于水和脂肪; 它对大多数需氧菌有抑菌效果, 但对厌氧菌和酵母菌无效。通常抑制细菌的最低浓度为30%。o<sub>2</sub>: 它的作用有三方面: 抑制厌氧菌的生长繁殖; 保持新鲜猪、牛、羊肉的红色色泽; 保持新鲜果蔬新陈代谢需氧呼吸。n<sub>2</sub>:

惰性气体，与食品不起作用，仅作为混合气体的充填气体。

3、应用范围可广泛用于生.熟肉、禽、鱼以及果蔬等休闲食品或面包、糕点和盒饭等熟食品的包装，由于较好地保持了食品原有的口感、色泽、形状及营养，同时可达到较长的保鲜期，已越来越受到食品加工厂商及消费者的青昧。在欧美市场采用气调保鲜包装的食品发展十分迅速，年增长速度高达25%，目前国内市场每年气调保鲜包装生.熟产品50亿盒之多。年增长速度20%,取代传统式食品真空包装高温、高压灭菌保质不保鲜的缺点。

4、我公司生产的气调保鲜包装机的性能特点：本机广泛适用于：生鲜肉、熟肉制品、鱼类、家禽、贝类、水果、咖啡、茶叶、蔬菜、面包等超市配送食品。气调包装具有使食品保质、保鲜、保色、保形、保味的特点，风靡欧美市场。

本机采用电、气、机控制,可编程控制器(plc)选用日本产“三菱”知名品牌,各部分动作及控制参数均可由plc设定、修改。性能稳定,人机界面对话,控制方便可靠,故障率低。人工将已充填包装盒放入自动输送机构,即可自动连续完成。包装盒自动输入、抽真空、充保鲜气体、热压封口、分切、成品包装盒输出自动完成。光电跟踪盖膜图案,确保包装印刷图案的完整,光电跟踪无盒、待包装盒位子错放自动停机保护功能,保证成品质量。整机根据设计要求采用sus304不锈钢制造,确保设备长期稳定性,符合食品卫生要求。采用真空泵抽真空原理避免使用真空发生器导致气体配比率不达标、残留气体污染食品现象。真空泵性能卓越,可达到极限真空,包装盒内气体置换率达到99%,真正实现气调包装的功能。设备运行采用伺服电机控制系统、快速、平稳,步进控制系统性能可靠。膜卷设有定位装置,更换方便、快捷;三分钟以内即可更换。电控箱采用国内包装机行业技术标准,独立安装。本机为单相220v电源,内设漏电保护功能,确保设备及人身安全。设备底部空格部采用不锈钢网状密封防护装置,避免鼠类串入;电路部分有漏电保护装置,开门自动切断气源,确保设备及人身安全。设备与市场同类产品相比,该机设计模具更换方便,整套模具更换时间只需二十分钟之内完成,模具设计可拆分式,以便设备擦洗。封口、切割、抽真空、充气、放气时间均在plc触摸屏内可调。采用气压热封,封口平整无漏气现象。真空泵实现高精度气体置换,不同与市面上的虚假气体置换率。

本产品的建议零售价是¥75000.00,加工定制是是,功能是充填,灌装,打包,清洗,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,拆卸,包装容器成型,包装辅助,打码、喷码,堆码,裹包,捆扎,熔胶,品牌是兴巍,型号是XW-MT350,电压是220/380V(V),功率是2.2(Kw),包装膜宽是500(mm),制成袋尺寸是500\*360(mm),包装速度是1400-2500(袋/分钟),重量是1000(kg),外形尺寸是4200×1150×1180(长×宽×高)(mm),包装材料是薄膜,包装类型是盒,自动化程度是全自动,适用对象是果汁饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,鲜奶,酱类,适用行业是餐饮,食品,服装,化工,家纺,日化,玩具,烟酒,医药,五金、机械,物料类型是果蔬新鲜水果,售后服务是终身服务,规格是XW-MT350