

ritork系列电动执行器

产品名称	ritork系列电动执行器
公司名称	苏州锐创流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:意大利RITORK 型号:RT30-RT3000
公司地址	中国 江苏 苏州市平江区 万达广场8-1102
联系电话	86 0512 67298416 18913547058

产品详情

产品概述

ritork系列电动执行器用于控制0°~270°旋转的阀门及其他同类产品，如蝶阀、球阀、风阀、挡板阀、旋塞阀、百叶阀等。广泛应用于石油、化工、水处理、船舶、造纸、电站、供热、轻工等各行业。本系列电动执行器以380v、220v、110v交流电源或24v、110v直流电源为驱动电源，以4~20ma电流信号或0~10v dc电压为控制信号，可使阀门运动到所需位置，实现其自动化控制，最大输出扭矩达18292n.m。

性能特点

- 1.壳体--硬质铝合金，经阳极氧化处理和聚酯粉末涂层，耐腐蚀性强，防护等级为ip67，nema4，nema6，并有ip68型可供选择。
- 2.电机--全封闭鼠笼式电机、体积小，扭矩大，惯性力小，绝缘等级为f级，内置过热保护开关，可防止损坏电机。
- 3.手动结构--手柄的设计保证安全可靠，省力，体积小。不通电时，扳动扳手可进行手动操作。不用手动时，将扳手置于扳手夹内，方便使用。
- 4.指示器--安装再中心轴上，便于观察阀门位置。透镜采用凸出镜设计，不积水，观察方便。
- 5.干燥器--用来控制温度，防止由于温度和天气变化导致执行器内部水阀凝结，保持内部电气元件的干燥。
- 6.密封--密封性能好，标准产品防护等级是ip67，并可选ip68防护等级。
- 7.限位开关--机械、电子双重限位。机械限位螺钉可调，安全可靠。电子限位开关由凸轮机构控制，简单

的调整机构能精确并方便地设定位置，且不受手轮过量的影响。

8.自锁--精密的涡轮蜗杆机构可高效传输大扭矩，效率低，噪音低（最大50分贝），寿命长，有自锁功能，防止反转，传动部分稳定可靠，无需再加油。

9.防脱螺栓--拆除外壳时。螺栓附在壳体上，不会脱落。

10.安装--底部安装尺寸符合is0 5211/din 3337国际标准，与阀杆连接的孔成双四方形便于带方杆的阀线性或45°转角安装，适应性强。看垂直安装，也看水平安装。

11.线路--控制线路符合单相或三相电源，线路布置紧凑合理，接线端子可有效满足各种附加功能的要求。

本产品的加工定制是否，品牌是意大利RITORK，型号是RT30-RT3000，驱动能源是气动执行器