

纤之韵墙衣典雅系列（环保墙衣、背景墙）

产品名称	纤之韵墙衣典雅系列（环保墙衣、背景墙）
公司名称	北京纤之韵科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:纤维 规格:0（cm） 花色:多种
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7626房间
联系电话	86 010 68666675 13391927212

产品详情

材质	纤维	规格	0（cm）
花色	多种	功能	防霉、隔音吸声、其他
层次构成	强烈立体感	产地	山东
等级	优等品	品牌	纤之韵
装饰风格	特别效果型		

“纤之韵”墙衣是以天然纺织纤维及合成纺织纤维为主要材料制成的一种新型内墙装饰材料，由纺织纤维自身的特点所决定，“纤之韵”墙衣与传统的内墙装饰材料相比，具有独特的特点：

一.环保性能优异

“纤之韵”墙衣的主要组成材料为各种符合国家纺织标准的天然纺织纤维及合成纺织纤维，在产品的制造过程中无任何的甲醛添加，产品在施工前、施工中及施工后无任何气味挥发，各种有害物质的含量，大大低于国家内墙装饰材料强制标准的要求，在内墙装饰材料中是罕见的：

国家建筑材料测试中心检测报告中心编号（no）：200911106

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	
1	挥发性有机化合物(voc)(g/kg)	15	未检出*	合格	
2	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和(mg/kg)	300	未检出*	合格	
3	游离甲醛(mg/kg)	100	21.9	合格	
4	可溶性重金属(mg/kg)	铅pb	90	1.8	合格
		镉cd	75	0.1	合格
		铬cr	60	0.3	合格
		汞hg	60	0.1	合格

未检出*：

挥发性有机化合物(voc)(g/kg) < 0.1g/kg

苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和(mg/kg) < 30mg/kg

检测依据：

gb18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

二.简约时尚，彰显自我个性

“纤之韵”墙衣一改传统涂料施工后的平面效果，立体浮雕感的外观及各种颜色的合理搭配，饱含着独特的时尚元素：细腻中张扬粗犷、豪放，规则与不规则互补，犹如自我心境之写意，吻合现代室内装修追求个性特色的潮流。

三.纹理、质感独特，质朴中透射华丽

“纤之韵”墙衣的施工为特殊辊刷辊涂，辊涂时由于粗细、长短各不相同的纤维处于不规则的运动中，使其具有了传统内墙装饰材料所不可能拥有的外观纹理效果：质感柔和、质朴、庄重，动感与宁静相得益彰，透射无尽的华丽之气。

四.伸缩性、透气性优良，无开裂、脱落之忧

“纤之韵”墙衣为纤维质装饰材料，施工后的墙面浑然一体，无任何衔接缝，特殊的材料及生产工艺使其干结后的密度大大低于其他的内墙装饰材料，具有良好的透气性、伸缩性，它在空气潮湿时可吸收室内空气的水分，而当空气干燥时则可释放出所吸收的水分，具有一定的室内湿度调节作用。良好的伸缩性和透气性，使其自动适应墙体的热胀冷缩，不会出现传统的内墙装饰材料因室内环境温度、湿度变化而出现的开裂、脱落等现象。

五.施工简单、快捷，无扬尘污染

“纤之韵”墙衣的施工较传统内墙装饰材料施工简单、快捷：在保证墙面平整、通体白色、防水良好的前提下，用适量温水将“墙衣”浸泡透彻并充分搅拌均匀，均匀的滚涂于墙面即可。施工一次成型，无须重复施工，无须对墙面进行多次打磨，避免了扬尘污染居室环境。

六.二次装修便捷

若您此前使用了其他类型的内墙装饰材料，现在欲使用“纤之韵”墙衣，只要原墙面干净、平整、底面为白色，且具有良好的防水性，可直接进行墙衣的施工，而不需要任何墙面处理。

若您此前已经使用了“纤之韵”墙衣，以后想更换新的品种，只要用水将墙面上的墙衣浸透，即可轻松地将其铲除，若铲除的时候未伤及墙皮，待墙面干透后，即可施工。

七.随意修补

“纤之韵”墙衣在生产时，对原材料进行过预处理，所以它不会主动吸附灰尘，若不小心使墙面受到深度污损，只要将其喷湿即可很容易将污损的“墙衣”铲除，用同花色品种的新“墙衣”在铲除掉“墙衣”的墙面辊涂一遍，即可与原“墙衣”连结为一体。

八.抑制声音反射，创造宁静空间

干结后的“纤之韵”墙衣，具有凹凸不平的浮雕立体表面，利于声音漫射，极大地限制了声音的反射，具有一定的吸音功能，为人们提供了一个更加宁静的生活和工作空间。