

电容电压互感器 CPA/B

产品名称	电容电压互感器 CPA/B
公司名称	上海永上电器有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电压互感器 品牌:永上
公司地址	上海市浦东新区高科西路2692号1号楼102单元
联系电话	021-63524564 02163618777

产品详情

在电网中cp用于相对地间全绝缘或是接地的中性点连接。可靠
电容器单元中的低压电场使得产品在很长使用寿命中都保持安全可靠。cp配备了一套在市场能找到的最有效的铁磁共振阻尼系统。abb的阻尼技术保证可以在任何频率和电压下安全稳定的消除铁磁共振。在过去的25年间有超过25000台设备安装在超过100个国家，运行环境从沙漠到海洋性气候。精确在任何的使用环境下均可获得良好的测量精度，无论是温度、频率、电压或是负荷发生波动都不会影响到精度。abb使用了一种特殊比例混合的绝缘（聚丙烯和纸），与其他的绝缘相比这种绝缘在环境温度发生变化时更加稳定，由此使得cp获得了超高精度稳定性。灵活cpa和cpb可更加客户的要求量身定制。根据客户要求的负荷和精度等级的要求abb可在工厂设计并调整cp。然而客户可以通过调整二次端子盒内的调节线圈将cvt的精度在一定的负荷下调整到失误率小于0.025%。简要性能数据：系统电压：72-800 kv 绝缘水平：可达 680/1550 (975/2100) kv 额定电压因数：绝缘中性点：1.2 持续和 1.9/8h 接地中性点：1.2 持续和1.5/30s 额定负载和测量精度：iec 0.2/0.5/1.0 可达 120/400/400 va ieee 0.3/0.6/1.2

本产品的应用范围是保护，种类是电压互感器，品牌是永上，型号是CAP/A，封装形式是普通电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是环形，工作频率是中频，安装方式是小型固定式，骨架材料是塑料，品质因数Q是1.2，电感量是/，额定电流是/（mA），分布电容是/（F）