

电流互感器MFO-30CT MFO-40C

产品名称	电流互感器MFO-30CT MFO-40C
公司名称	福州众达鑫电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电流互感器 品牌:康比利
公司地址	福建省福州市鼓楼区安泰街道八一七北路268号冠亚广场1#、2#、3#、7#、8#楼连接体地下1层189店面
联系电话	0591-83976185

产品详情

电流互感器根据iec-185标准生产技术参数：精度等级：0.5-1.0 见表格额定电压：600v
见表格额定二次电流：5a或1a保安系数：fs5工作温度范围：-20 -
+45 外壳由阻燃abs塑料材料制造，二次电输出的端子有端子保护盖。用于互感器安装的配件有三件。

产品描述&技术参数扎带式圆形电流互感器技术参数：标准：iec44-1额定工作电压：最大720v额定绝缘水平：4kv,50hz1分钟额定频率：50/10hz湿度：至95%相对湿度额定持续热电流：12倍过载额定电流额定起始热电流：60倍额定电流额定动态电流：0.5倍ith精度极限因数/安全因数：<5或<10精度等级：测量用途：0.2,0.5,1,3 保护用途：5p，10piec44-1额定二次电流：5a或1a周围湿度：-20至85度绝缘电热等级：sr，pr tp系列；a级最大105度外壳：非阻燃pc材料符合ul94v0，ip40标准。二次外盖：密封ip20

本产品的应用范围是保护，种类是电流互感器，品牌是康比利，型号是MFO-30CTMFO-40C等全系列，封装形式是其他，绕线形式是单层间绕式，品质因数Q是0，电感量是0，允许误差是0，感抗XL是0（），额定电流是5或1（mA），分布电容是0（F），标称电压是0（V）