

上海威沪100QJ5-72不锈钢多级泵 7吨水/时 110米扬程

产品名称	上海威沪100QJ5-72不锈钢多级泵 7吨水/时 110米扬程
公司名称	上海威沪泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:100QJ5-72 类型:不锈钢潜水泵
公司地址	中国 上海 上海市青浦区 白鹤经济开发区鹤祥路26号
联系电话	86-021-57852393 15039056064

产品详情

厂家直销qj系列水泵，qs系列水泵，qy系列水泵，wq系列污水泵，wq系列污水泵，wqs系列污水泵，q、qd系列水泵，isg/w系列管道离心泵，sld、slmd多级离心泵，sld系列多级离心泵，dc系列锅炉给水泵，无负压供水设备以及水泵配套电缆，变频器的等。

潜水泵安装前的准备1.检查井况：新打的井，首先应用空气压缩机或旧的深井泵洗井，抽出的井水达到清洁后，再安装使用潜水电泵。按使用条件的要求，检查深井的井深、水质、水温是否在规定范围内（见下图）；检查井孔的内径是否符合机组下井部分外形尺寸的要求；2.检查井口卡箍的位置是否合适，能否承受整个机组的重量。

3.检查机泵：检查机泵各部件有无损坏、装配是否良好，紧固件有无松动现象，卸下滤网并转动联轴器，看是否转动灵活，有无卡滞现象，用螺丝刀转动叶轮，如果转不动，可用锤沿四周震动联轴器。检查电缆有无破损及电源、电气装置是否可靠，电源电压、频率是否和电机铭牌要求相符，其偏差是否符合使用条件规定的范围。

对于威沪qj型潜水电泵要拧下电机两个注水螺栓，将电机内腔注满无腐蚀性的洁净清水，再拧紧螺栓（见附图三、附图四），注水1 2小时后，用5 0 0 v兆欧表测量电机绕组对机壳的绝缘电阻，应不低于1 5 0 m Ω ，再上好滤水网。

接好保护开关和起动设备，潜水泵要立直放稳，由泵出水口处灌入清水，目的是润滑泵内的橡胶轴承（注意：严禁无水启动，避免烧坏橡胶轴承）瞬间起动（不超过2秒）电机，观察转向是否与转向标牌一致。若相反，可将三相电缆线调换任意两个接头，准备下井。

一、qj系列不锈钢潜水电泵特点

- 1、电机、水泵一体，潜入水中运行，安全可靠。
- 2、对井管无特殊要求，对输水管只要能承受相应压力即可。
- 3、安装使用维护方便简单，占地面积小，不需建造泵房。
- 4、结构简单，节省原材料。

二、使用环境及条件

- 1、电源频率为50hz，额定电压为380v或660v（允差+ -5%）的三相交流电源。
- 2、固体物含量(按质量计)不大于0.01%。
- 3、被抽送液体的酸碱度ph值为1-14。
- 4、输送介质温度不超过120 。
- 5、水泵进水口必须在动水位1m以下，但潜水深度不超过静水位以70m，电泵下端距井底水深最少1m。
- 6、要求井正直，井壁光滑，井管不得错开，如果水池使用，需要添加散热器（导流罩）。

三、结构特点

- 1、qj系列井用潜水电泵，由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联，电机轴上端设有可靠的轴封装置，能有效地防止电动机内的冷却液与所抽送的介质之间的交换，保证水泵长期安全可靠地运行。
- 2、潜水泵为单吸多级立式离心泵；潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。电机与水泵通过筒式联轴器直联。
- 3、电动机绕组为尼龙护套聚乙烯耐水电磁线。电机腔内注满洁净的清水即可。
- 4、电机导轴承采用水润滑轴承。电机下部没有能承受水泵上下轴向力的止推轴承，高扬程水泵的止推轴承采用含镍铜扇形块，和它对磨的是进口的菲勒伯斯滑板，承受水泵的上下轴向力。
- 5、高扬程潜水泵在泵与电机中间增设轴向力承载器，扬程可提高到900m。

四、使用注意事项

- 1、qj系列潜水电机内必须注满洁净的清水后方可运行，在冬季停用存放时应排净机内充水，防止冻裂。
- 2、定期检查机组绝缘电阻，不得低于0.5 m 。
- 3、正常使用保修期一年。

五、型号意义：

六、技术参数

温馨提示：

货物均走物流发货，请亲写详细地址；量大的，找专车发货；卖家负责找物流本产品为一泵一保修卡，保修卡在泵滤水网内存放，如您以选购本产品，产品将在购买之日起开始享受我厂的三包服务。

订货须知

- 一、请您尽量把选定水泵流量、扬程告诉我们，由我们帮你产品选型（详细的参数）。
- 二、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。
- 三、特殊温度及压力订货时应另行提出

本产品的品牌是威沪，型号是100QJ5-72，类型是不锈钢潜水泵，材质是不锈钢，驱动方式是电动，原理是离心泵，用途是流程泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是多级，性能是耐腐蚀，流量是7（m³/h），扬程是110（m），转速是2850（rpm），规格是100QJ5-72