

50FP-22增强聚丙烯离心泵泵头 2.2KW塑料离心泵配件

产品名称	50FP-22增强聚丙烯离心泵泵头 2.2KW塑料离心泵配件
公司名称	江苏华曼冶金机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华曼 型号:50FP-22
公司地址	靖江市生祠镇红光工业园区江平路65号
联系电话	13852856651 13543663158

产品详情

产品自述：

规格及技术参数

型号规格	流量m ³ /h	扬程m	配套电机kw	转速r/min	进出口径mm	吸高m	工作温度 °c	效率%	重量kg
25fp-10	3	8	0.55	2900	25 × 25	5	-14-90	47	13
32fp-11	4	11	0.75	2900	32 × 25	5	-14-90	47	14
40fp-18	12	18	1.5	2900	40 × 32	7	-14-90	54	34
50fp-22	18	22	2.2	2900	50 × 40	7	-14-90	54	37
80fp-26	45	26	5.5	2900	80 × 65	5	-14-90	67	88
80fp-30	46	30	5.5	2900	80 × 65	5	-14-90	68	90
80fp-32	50	32	7.5	2900	80 × 65	5	-14-90	69	92
80fp-36	40	36	7.5	2900	80 × 65	5	-14-90		93

fp离心泵安装、使用及维修

1.使用前须检查各部件，如有异状应及时校正。2.进液管和出液管要另设支撑点，不可直接支撑在泵法兰上。3.使用前一定要灌满液体，严禁空转，脱液空转会烧坏机械密封，叶轮咬死。4.开机前注意泵转向，如反转立即停机，更正转向，反转会损坏机封、叶轮咬死。5.使用过程中，如发现机械密封漏液，可放松机封环两螺丝，适当推进后紧固。6.停机前先关闭出液口阀门，再关电源，防止液体回流。7.机械密封

和叶轮是易损件，如发现大量漏液和流量改小应及时更换

fp节能耐腐离心泵，fpz自吸泵，增强聚丙烯（cfr-pp）一次注塑成型。机械强度高，耐腐蚀性能强，自吸泵的结构上有独具一种的科学性，泵腔内设有吸液室，回液止回阀，气液分离室，回流孔。只需在第一次开机前灌注引液，以后不用重复引液，在吸送介质时液体可时断时续，断液15分钟内来液可继续吸送，机械密封不需另外加冷却水冷却，操作简便，安全无泄露，是取代液下泵的最佳产品。fp材质：气密性好，无毒性好，无毒，无污染，抗氧不老化，机械性能好，耐强氧化剂，工作温度不大于80摄氏度。fpz材质：无毒，无污染，耐一般酸碱盐类，工作温度不大于80摄氏度。

本产品的加工定制是是，品牌是华曼，型号是50FP-22，适用范围是耐酸碱塑料离心泵，产品别名是泵，规格是各种规格