

河南郑州污水泵 排污泵 供应浙江普轩特WQ型系列的污水泵

产品名称	河南郑州污水泵 排污泵 供应浙江普轩特WQ型系列的污水泵
公司名称	郑州市金水区浙兴达机电商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50WQ15-30-3/2 材质:铸铁
公司地址	郑州市金水区丰乐五金机电城15号楼1号
联系电话	86 0371 63739189 15238078801

产品详情

<p>wq a款污水污物潜水电泵</p>	<p>产品特点：</p> <p>wq型污水污物潜水电泵采用了抗堵塞水力设计，颗粒通过能力强。特别是jywq系列自动搅匀排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电强的的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮出,提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了淤,节约了运行成本，是具有明显的先进性和实用性。</p>
<p>型号说明:产品用途：</p> <p>1、工厂、商业严重污染废水的排放。2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。3、住宅区的污水排水站4、自来水厂的给水装置5、市政工程、建筑工地。6、勘探、矿山、发电厂配套附机7、农村沼气池、农用灌溉。</p> <p>使用条件：1、介质温度不超过60℃，介质重度为1~1.3kg/dm³。ph值在4~10范围内。2、1cr18ni9ti不锈钢材质可适用于各种腐蚀性介质。注：用户如有特殊的介质、温度等要求，请在订货时注明输送介质详细情况，以便本公司提供更优质的产品。结构特点说明：</p> <p>1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。2、自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排作用3、切割板将底座一分为二，搅动拌与进水互不影响4、机械密封为双端面机械密封，长期处于油中，保证水泵安全可靠地运行，5、副叶轮结构的流体动力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封。又平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。</p>	

使用寿命6、如客户需要可定制漏水检测探头。出现漏水时，探头发出信号，控制系统对泵实施保护。本公司可配全自动安全保护控制柜。7、电机定子采用b级和f级绝缘。内设热保护器，2.2kw以下当保护器及时作出动作，自动切断电源，使电机降温后自动运行工作，以免过载烧坏电机，对泵和电机实施绝

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	功率(kw)	电压(技术参	数流	毛重(kg)	外形尺寸(管径(mm))	同步
					(a)			r/
50wq6-16-0.75/2	6	16	0.75	380	1.9	22.5	46x22x24	51
50wq7-15-1.1/2	7	15	1.1	380	2.7	25	49x22x24	51
50wq18-15-1.5/2	18	15	1.5	380	3.5	32.5	54x29x25	64
50wq9-22-2.2/2	9	22	2.2	380	4.7	43	56x29x25	64
50wq15-30-3/2	15	30	3.0	380	6.5	57.5	62x32x28	76
50wq15-34-4/2	15	34	4.0	380	8.2	63	64x32x28	76
50wq15-40-5.5/2	15	40	5.5	380	11.5	87.5	71x32x36	102
65wq15-9-1.1/2	15	9	1.1	380	15	125.5	75x32x36	102

本产品的品牌是普轩特，型号是50WQ15-30-3/2，材质是铸铁，性能是耐磨，原理是叶片泵，泵轴位置是边立式，流量是15（m³/h），扬程是30（m），吸入口径是65（mm），排出口径是65（mm）