

新界泵业供应WQ型全扬程多级污水污物潜水泵WQ10-110/4-9.2型号全

产品名称	新界泵业供应WQ型全扬程多级污水污物潜水泵WQ10-110/4-9.2型号全
公司名称	古塔区顺达机电产品经销处
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WQ10-110/4-9.2 材质:不锈钢
公司地址	锦州市古塔区上海路三段28号(山西街68号)
联系电话	86 0416 2115059 13314160177

产品详情

一、产品概述 wq型全扬程多级污水污物潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封和电动机三部分组成。电动机位于电泵上部,为三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为流道式叶轮-蜗壳结构,水泵与电动机之间采用机械密封作动密封,各固定止口密封处采用“o”形耐油橡胶密封圈作静密封,确保电泵的可靠性。水泵采用特殊防砂结构,保证了电泵的可靠性及使用寿命;水泵下部配有导向轴承,因此在水位较低的时候可根据实际情况将电泵水平(或倾斜)放置运行,但不允许将电动机露出水面运转或将电泵倒置运转。当额定扬程大于100m时,电泵配有消声止回阀,避免在停机时发生水锤现象而损坏电泵。用户还可根据实际使用情况调节弯管的安装角度,以方便管路的安装。电泵转子轴采用不锈钢材料,确保轴有更可靠的机械强度,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修拆卸。该系列电泵广泛用于工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软性固态物的液体,如泥水、灰水、生活废水、污水、粪尿等,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备,但不适用于有防爆要求的场合使用。

二、使用条件电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:1、介质温度不超过+40 ;2、介质的ph值为4~10之间;3、介质的密度最大为 $1.2 \times 10\text{kg/m}^3$;4、电源频率为50hz,三相交流380v/660v,电压波动范围为额定值的0.9~1.1倍;5、潜水深度不超过5m。

三、型号说明

四、主要技术参数

序号	型号	额定	额定	额定	额定	同步	额定	配管
----	----	----	----	----	----	----	----	----

		流量	扬程	功率	电压	转速	电流	内径
		(m ³ /h)	(m)	(kw)	(v)	(r/min)	(a)	(mm)
1	wq10-110/4-9.2	10	110	9.2	380	3000	19.2	51
2	wq15-90/4-9.2	15	90	9.2	380	3000	19.2	51
3	wq20-75/3-9.2	20	75	9.2	380	3000	19.2	51
4	wq10-150/5-11	15	150	11	380	3000	22.9	51
5	wq15-120/5-11	15	120	11	380	3000	22.9	51
6	wq20-90/3-11	20	90	11	380	3000	22.9	51
7	wq20-120/4-15	20	120	15	380	3000	30.8	51
8	wq30-100/4-15	30	100	15	380	3000	30.8	64
9	wq40-80/4-15	40	80	15	380	3000	30.8	76
10	wq20-150/5-18.5	20	150	18.5	380	3000	37.2	51
11	wq30-125/5-18.5	30	125	18.5	380	3000	37.2	64
12	wq40-100/5-18.5	40	100	18.5	380	3000	37.2	76
13	wq20-180/6-22	20	180	22	380	3000	43.7	51
14	wq30-150/6-22	30	150	22	380	3000	43.7	64
15	wq40-120/6-22	40	120	22	380	3000	43.7	76

本产品的品牌是新界泵业，型号是WQ10-110/4-9.2，材质是不锈钢，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是流道式叶轮，叶轮数目是2，流量是10--40（m³/h），扬程是75--180（m），汽蚀余量是2.5（m），许过最大粒径是5（mm），吸入口径是51---76（mm），排出口径是51--70（mm），规格是WQ20-75/3-9.2,WQ20-90/3-11,WQ20-120/4-15,WQ20-150/5-18.5,WQ20-180/6-22