

KCB483.3 2CY-29/3.6-2威乐泵业齿轮输油泵

产品名称	KCB483.3 2CY-29/3.6-2威乐泵业齿轮输油泵
公司名称	江苏威乐泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:KCB483.32CY-29/3.6-2 性能:无泄露
公司地址	南通高新区锦绣路687号
联系电话	0513-80606111 15190877772

产品详情

齿轮油泵-详细参数

用途

kcb系列齿轮油泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cst)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。 应用范围

在输油系统中可用作传输、增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用； 结构特点

本系列齿轮油泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。 性能参数表

型号	流量 q			转速 n r/min	排出压力 p mpa	必需汽 蚀余量 r m	效率 %	电动机
	m ³ /h	l/min	功率k					
					型号			

			w					
kcb-18.3	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	y90l-4
2cy-1.1/1.45								
kcb-33.3	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	y100l1-4
2cy-2/1.45								
kcb-55	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	y90l-4
2cy-3.3/0.33								
kcb-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	y100l1-4
2cy-5/0.33								
kcb-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	y112m-6
2cy-8/0.33								
kcb-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	y112m-4
2cy-12/0.33								
kcb-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	y132m2-6
2cy-18/0.36								
kcb-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	11	y160m-4
2cy-29/0.36								
kcb-633	38	633	970	0.28	6	43	11	y160l-6
2cy-38/0.28								
kcb-960	58	960	1470	0.28	6.5	43	18.5	y180m-4
2cy-58/0.28								
kcb-1200	72	1200	740	0.6	7	43	37	y280s-8
kcb-1600	95	1600	980				45	y280s-6
kcb-1800	112	1800	740	0.6	7.5	43	55	y315s-8
kcb-2500	150	2500	985				75	y315s-6

kcb-2850	170	2850	740	0.6	8	44	90	y315l1-8
kcb-3800	230	3800	989				110	y315l1-6
kcb-4100	245	4100	743	0.6	8	44	132	y355m1-8
kcb-5400	325	5400	989				160	y355m1-6
kcb-5600	330	5600	744	0.6	8	44	160	y355m2-8
kcb-7600	460	7600	989				200	y355m3-6
kcb-7000	420	7000	744	0.6	8	44	185	y355l1-8
kcb-9600	570	9600	989				250	y355l2-6

本产品的品牌是SUDIAN苏电，型号是KCB483.32CY-29/3.6-2，性能是无泄露，材质是石墨，规格是KCB483.32CY-29/3.6-2