

## 玻璃钢电缆支架 电缆支架

产品名称	玻璃钢电缆支架 电缆支架
公司名称	广州市井力建材有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电缆支架 品牌:井力
公司地址	广州市番禺区南村镇罗边村罗山大道口102
联系电话	13650755759 13650756128

## 产品详情

电缆沟支架			
型号	规格	固定端尺寸l2	支承端长度l1
预埋式	570/370	200	370
预埋式	450/300	150	300
螺钉式	310	20	300
螺钉式	370	20	350

## 产品性能

1. 使用寿命：背光处可达50年，见光处可达20年

2. 强度高：玻璃钢复合材料玻璃纤维和热固性树脂组成，既防盗，而且强度高。

3. 防火：氧指数最高可达60。

4. 耐腐蚀：特别适合在潮湿阴暗，盐雾，酸和弱碱环境下使用。

5. 电绝缘性；绝缘性能可以根据使用要求调整。 a) 电绝缘型，绝缘电阻大于1000g ；  
b) 抗静电型，表面电阻小于10g 。

6. 使用方便 可以预埋螺丝或打膨胀螺丝安装。大大降低了员工的劳动强度。

## 使用说明

1. 如果电缆沟已经做好，或更换电缆沟支架，可采用螺钉固定式电缆沟支架，这种电缆支架按实际需求来选择，可选择重型的或者轻型的。可选择直径 $\phi$  12的不锈钢膨胀螺钉

2. 如果电缆沟还未做好，可选择预埋式的电缆沟支架，这种电缆沟支架的固定端直接埋进电缆沟两侧的墙内，余下部分作为支撑电缆之用，这种电缆沟支架受力极好，承重好于第一种，而且无任何金属固定，避免了生锈，酸碱腐蚀等。预埋的深度可选150以上即可。

3. 固定墙面须平整，保证底座受力面积，避免扭曲。铺设电缆时，宜采用自上而下铺设，拖动电缆时宜水平拖动。

本产品的加工定制是是，类型是电缆支架，品牌是井力，材质是玻璃钢桥架，型号是多款，适用范围是500KV以下，产品认证是ISO9001