

# 闸门高度监控仪 微特 WTM

产品名称	闸门高度监控仪 微特 WTM
公司名称	宜昌市微特电子设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:微特 型号:WTM
公司地址	湖北省宜昌市发展大道28号
联系电话	86-400008-2600 15207201892

## 产品详情

### 闸门高度监控仪

### 闸门启闭机安装实例

#### 一、闸门高度监控仪配置

配置	数量	型号	说明
主机仪表	1	wtg-a (推荐)	双窗口led显示, 显示一路高度
绝对值型编码器	1	sag-wt-1213-c100-crw (推荐)	ssi串行输出, 有效圈数
软联接轴器	1	dr	零回转间隙、免维护,

#### 二、闸门高度监控仪配置说明

(一) 闸门高度监控仪主机仪表 闸门高度监控仪仪表可选型号: wtg-a、wtg-b  
推荐型号: wtg-a

wtg-a型闸门启闭机开度仪仪表

wtg-

## a型闸门启闭机开度仪仪表安装实例

### (二) 光电编码器

光电编码器可用型号：wt40s-6-400系列增量型编码器、日本原装进口omron系列增量型编码器、丹麦原装进口斯堪纳编码器、德国原装进口亨斯乐编码器、德国原装进口倍加福编码器

光电编码器推荐型号：丹麦原装进口斯堪纳编码器 安装方式：编码器轴与卷筒连接轴安装位置保持一致使编码器轴能够正常旋转以免引起编码器轴机械损害。

安装位置：与启闭机卷筒连接 量程选择：有效圈数为4096圈。8192点

sag-

wt-1213-c100-crw绝对值型编码器

sag斯堪纳编码器安装在西牛电站启闭机

### (三) 软联接轴器

dr型软联接轴器

dr型软联接轴器尺

寸图

### 三、闸门高度监控仪订货注意事项

- 1、线缆长度
- 2、光电编码器类型（具体型号）（是否需要：软轴、弯板、法兰）
- 3、输出控制：常规：上限、下限，且输出是常开（要求常闭必须说明），若有其它要求，需特别说明
- 4、是否需要4~20ma输出
- 5、是否需要rs485输出；
- 6、此产品只有220v供电

本产品的类型是闸门高度监控仪，品牌是微特，型号是WTM，加工定制是是