

# 普源M302数据采集

产品名称	普源M302数据采集
公司名称	深圳市龙岗电子世界智力电子仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	类型:温度记录仪 品牌:普源
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 深圳市龙岗电子世界1202室
联系电话	86-0755-28939183 15907554410

## 产品详情

m300数据采集

无论是研发  
测量等应用  
功能相结合

### 产品特性

单机支持多达320个切换通道，单通道成本极低 可脱离pc独立运行 usb数据直接存储功能 高达100k的数据缓存 16½位dmm，任意槽位任意插拔，支持dcv、dci、acv、aci、2wr、4wr、周期、频率、温度（热电偶、热敏电阻和host、gpib、lan(lxi core device 2011)、rs232 标准的scpi命令集 数学统计功能：avg、max、min、sdev 良好的人机交互

### 设计特色

模块化结构，大屏显示，主机可独立运行

### 向导式通道配置

测量配置

报警配置

通道监视功能

单通道监视

多视图切换功能

实时显示扫描信息，可查看选中通道的全

可绘制扫描数据曲线

报警信息

多种配置拷贝功能

多种配置拷贝功能，方便快速配置多

通道拷贝

模块单独控制

可单独控制各模块

mc3164控制界面

mc3534控制界面

上位机通道配置界面

上位机数据分析界面

订货信息

模块	描述	订货号
----	----	-----

主机	m300数据采集/开关系统	m300
	m300数据采集/开关系统 + dmm模块	m301
标配附件	符合所在国标准的电源线	-
	usb数据线	cb-usb-150
	混合接口拆分线	mix-separator
	m300标配的控制分析软件	ultra acquire
	4根备份保险丝： 2根：ac , 250v , t250ma 2根：ac , 250v , t125ma	-
	快速指南	-
	资源光盘（含用户手册和标配控制分析软件ultra acquire）	-
选配附件：模块	dmm模块（6 ½位）	mc3065
	20通道多路复用器	mc3120
	32通道多路复用器	mc3132
	64通道单端多路复用器	mc3164
	32通道干簧多路复用器	mc3232
	64通道干簧单端多路复用器	mc3264
	20通道电压+4通道电流混合多路复用器	mc3324
	16通道执行器	mc3416
	多功能模块	mc3534
	4 × 8矩阵开关	mc3648
	双4通道射频多路复用器	mc3724
选配附件： 接线盒	mc3120接线盒	m3tb20
	mc3132/ mc3232接线盒	m3tb32
	mc3164/mc3264接线盒	m3tb64
	mc3324接线盒	m3tb24
	mc3648接线盒	m3tb48
	mc3534接线盒	m3tb34
	mc3416接线盒	m3tb16
选配附件	rs232串口线	-
	模拟总线外接头	m3a2b
	机架安装套件	rm-1-m300

2台并列机架安装套件	rm-2-m300
m300系列上位机控制及先进数据分析软件	ultra acquire pro
gpib翻转接头	m3gpib

详细性能参数和技术指标请参照m300系列数据手册

型号	插槽数量	模块种类	内置万用表	最大扫描速度	单机最多通道数	参考价(人民币,元,含税)
m300	5	11	无	250 通道/秒	320	9,554
m301	5(dmm占用1个插槽)	11	6½位	250 通道/秒	320	13,386
m302	5(dmm和mu x20占用2个插槽)	11	6½位	250 通道/秒	320	15,987

本产品的加工定制是否，类型是温度记录仪，品牌是普源，型号是M300M301M302，测量范围是100K，电源是220