

塑料消泡母料 3*3*3 (mm)

产品名称	塑料消泡母料 3*3*3 (mm)
公司名称	临沂市怀亮塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:3*3*3 (mm) 性能:干燥除潮消泡 颜色:灰白
公司地址	临沂市罗庄区沂堂镇西泉里堡村
联系电话	0539-8113109 13791538999

产品详情

产品规格	3*3*3 (mm)	性能	干燥除潮消泡
颜色	灰白	用途	消泡除水
耐热性	220 ()	品牌	华冠
适合塑料品种	pe.pp。 pvc	参考配比量	1--2
耐晒性	2 (级)	耐候性	2

pp、abs、pe塑料原料中含有的少量水分，如果在注塑、吹膜、挤出、拉丝等加工之前不消除，会在制品的表面形成气泡或水纹，对制品的强度及外观构成致命的影响。而利用电热干燥机械消除水分的传统工艺，存在着延长制品加工时间（一台干燥设备约需要20小时才能烘干1吨原料）、原料重量损失、高耗电量等不足，增加了生产成本“塑料消泡剂”专为解决水泡问题而开发的一种新型功能母料。塑料消泡剂，又称塑料除水剂、塑料脱水剂、塑料吸潮母料、塑料防湿母料、塑料吸水剂、塑料吸水母料、塑料除湿母剂、塑料干燥剂。将消泡剂加到塑料生产过程中，不仅能够消除塑料配料中的水分，还能增强产品的密实度及光洁度，提高了产品的物理机械性能。

塑料消泡剂适应于热塑型聚烯烃如：pp、ldpe、hdpe、lldpe、eva、pvc、生物降解塑料、再生塑料等等。如：薄膜、编织袋、餐具、板材、片材、管材、异型材、挤出、注塑、压延等。与这些塑料相容性好，能与塑料添加无机有机填充剂相容。

“塑料消泡剂”产品特点：

吸水性能：可以吸收相当于本身重量20%的水分；

加工性能：可以使用普通设备，加工工艺不用改变；

理想的添加剂：无毒、无刺激、塑化良好、不堵网。

