

# AZ8910 台湾衡欣 8910 五合一风速计

产品名称	AZ8910 台湾衡欣 8910 五合一风速计
公司名称	深圳市沃尔德电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AZ/衡欣 型号:8910
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙溪村南二区5巷10号101
联系电话	0755-88840916 深圳市沃尔德电子商务有限公司电话

## 产品详情

一、8910五合一风速计产品介绍（风速、温度、湿度、气压、海拔高度）

1.风速，温度，湿度，露点，大气压力，bf薄福，风寒指数，海拔高度测量

2.180 ° 折叠

3.lcd双显示

4.20分钟自动关机及风寒指数

5.多单位显示：米/秒;公里/小时;英尺/分钟;海里（海里/小时）

6.最大/最小/平均值锁定功能

7.0,-2h,-4h,-8h,-16h台风预报

8.米/秒;公里/小时;英尺/分钟;海里（海里/小时）

9.16小时的气压条图指可显示过去16小时以来的气压进展情况,据此预报未来天气，并能对风暴到来进行预警。

10.面板按键可选5种风速单位m/s，ft/min，mph,knots,km/hr

11.记录最大及平均数据

12.设有警报功能

### 13.迷你型设计适合单手操作

### 14.低电量指示

#### 二、8910五合一风速计技术参数（风速、温度、湿度、气压、海拔高度）

风速测量	测量单位	米/秒;公里/小时;英尺/分钟;海里（海里/小时）	
	测量范围	m/s: 1.1 ~ 20	
		fm : 60 ~ 3937	
		mph : 0.5 ~ 44.7	
		knt : 0.4 ~ 38.8	
		kmh : 1 ~ 8bft ; 0.8 ~ 72	
	准确度	+ / - 3% ; 解析度 : 0.1m/s ; 反应时间 : 1秒	

#### 温度测量

量程	-15 ~ 50
单位转换	/
准确度	+ / - 1
反应时间	1秒
解析度	0.1 /0.1

#### 湿度测量

量程范围	0% ~ 100% rh
准确度	+ / - 3%
解析度	0.1%
反应时间	15秒
操作环境	-40 ~ 85

#### 大气压力测量

单位	hpa ( mbar ), ( inhg )
量程范围	400 ~ 1100 hpa (11.8 ~ 32.5 inhg)
准确度	+ / - 3hpa
解析度	1hpa
反应时间	15秒

#### 露点测量

单位	或
准确度	+ / - 2
量程	0 ~ 50

#### 海拔高度测量

单位	meter米/ feet尺
量程	-600 ~ +7000米/-900 ~ 9000尺

#### 一般规格:

显示	2 x 4四位数双显示lcd , 同时显示2组数据
尺寸	180度打开时 : 235 x 45 x 25mm , 合闭时 : 140 x 45 x 25mm
重量	约90g
供电电源	1.5v电池供电
工作环境	温度 : 0 ~ 50 , 湿度 : <90%rh
附件	使用说明书 , 1.5v电池

本产品的加工定制是否，品牌是AZ/衡欣，型号是8910，类型是数字式风速仪，测量范围是详见参数表，测量精度是详见参数表，测量对象是风速、温度、湿度、气压、海拔高度，分辨率是详见参数表，风速是M/S:1.1 ~ 20 (m/s)，尺寸是180度打开时：235x45x25mm，合闭时：140x45x25mm (mm)，重量是约90g (kg)，电源是1.5V电池供电