

# 防火性能测定仪 建筑石膏

产品名称	防火性能测定仪 建筑石膏
公司名称	中斯特朗(天津)测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	类型:建筑石膏 品牌:建仪
公司地址	天津市北辰区辰达路与环瑞南路交口宝翠花都9号
联系电话	022-26658048 18622379806

## 产品详情

xb-0620防火性能测定仪主要用于测定耐火石膏板的遇火稳定性，也适用于其它建材、装饰、装潢材料防火性能的测定。防火性能测定仪主要技术参数：

燃烧温度 600 ~ 850 燃气压力  $2.75 \pm 0.49\text{kpa}$  使用气体 丙烷，煤气，液化气 流量调节范围 100 ~ 1000l/h 测温量程 0 ~ 1199

悬挂荷重 0.75 ~ 2.5kg

防火性能测定仪说明书：

一、防火性能测定仪亦称新型板材遇火稳定性测定仪，他原是由于测定耐火石膏板遇火稳定性的专用测定仪器，后经有关科研设计、检测院所及相关企业对其应用价值的开发，现广泛适用于建材、装饰、装潢材料防火性能的测定。

二、防火性能测定仪原理及结构

整个仪器由三部分组成：

- a. 以燃烧起源（包括减压装置）、玻璃转子流量计及流量控制阀、燃烧器等构成燃烧部分。
- b. 由热电偶与温度数字显示器构成测温部分。
- c. 由支架杆以及砝码构成加荷部分。

其主要零件：1、玻璃转子流量计及流控制阀2、温度数字显示器3、挡风板4、火焰喷头间距调节盘5、支架杆6、热电偶7、火焰喷头8、被测试件9、砝码10、残灰抽屉11、燃烧气源软管及分流阀12、热电偶调

附件13外接电源插头。

### 三、防火性能测定仪技术参数及规格

燃烧温度:600 - 850 燃气压力: $2.75 \pm 0.49$ /kpa使用气体:丙烷、液化气、煤气

悬挂荷重:0.75 - 2.5kg燃烧室容积:220\*120\*340

本产品的加工定制是是，类型是建筑石膏，品牌是建仪，型号是XB-0620，外形尺寸是800×400×1000（mm），重量是60（Kg），产品用途是用于测定耐火石膏板的遇火稳定性,也适用于其它建材、装饰、装潢材料防火性能的测定