恒流接触压降测试仪TG3013-100A（AC：0~2V/0-100A恒流输出）

产品名称	恒流接触压降测试仪TG3013-100A（AC：0~2V/0-100A恒流输出）
公司名称	宁波同高电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宁波同高 型号:TG3013-100A
公司地址	中国 浙江 宁波市 药行街
联系电话	86-574-27835547 13805873095

产品详情

tg3013-100a型恒流接触压降测试仪（恒流输出）

一、概述

tg3013-100a型恒流接触压降测试仪,是专业用于各种开关、继电器、接触器等触点的接触压降测试。是科研单位、计量测试部门、生产企业等单位的必备仪器。该仪器采用交流恒流技术和全数字显示，具有上限电压设置，声光报警功能，外形美观大方，显示清淅直观，可靠性好等优点。

二、用途及特点

1、产品特点：为测试产品提供恒定不变的测量电流，提高测量精度，保证了产品质量。该仪器还具有上限电压降参数设置，声光报警功能。外形美观大方，显示清淅直观，可靠性好等优点。

2、产品用途：是专业用于测试各种开关、继电器、接触器、接线座、接线连接器等接触点两端间的实际工作电压降。是科研单位、计量测试部门、生产企业等单位的必备仪器。

三、使用条件

1、环境温度0～40°C

2、相对湿度≤ 80%

3、供电电源ac220v ±10% 50hz

四、主要技术参数

1、恒流输出范围：ac：0～100a ±1.5% ±2字（0～100a恒流输出、连续可调）

2、最大输出电压：ac 5v

3、恒流精度： ±1.0%

4、电压降测量量程：20mv、200mv、2000mv （共三档）

5、分 辩 率： 20mv档：0.01mv

200mv档：0.1mv

2000mv档：1mv

6、电压降测量范围： 0～1.999v ±1.0% ±2字

7、电压报警设定范围：0～1.999v ±2%

五、tg3013系列仪器汇总列表

名称	型号	压降测量范围	输出电流范围	分辨率
恒流接触压降测试仪	tg3013-40a	0～1.999v	0～40a	20mv档：0.01mv 200mv档：0.1mv 2v档：1mv
	tg3013-100a	0～1.999v	0～100a	

六、仪器外形尺寸及实样图片

1、外形尺寸（mm）：432*212*440

2、实样图片如下：

七、宁波同高公司生产仪器介绍：

本公司是一个长期专业研制开发、生产通用及专用电子测试仪器、设备的实业型企业，现有产品：全系列交直耐压测试仪、全系列接地电阻测量仪、全系列接触（泄漏）电流测试仪、程控系列安规二至六合一程控综合测试台及全系列恒压恒流直流稳压电源、全系列电阻测量分选仪、系列电参数测试仪、系列交直流电子负载仪、系列过流保护装置测试仪、系列交直流电流源、安规校准仪器、继电器测试仪器、光伏测试仪器、开关寿命测试仪、大功率高压电容赋能试验台等，同时承接用户各类专用测试仪器及试验设备的设计、制作业务。

八、同类仪器展示：

本产品的加工定制是是，品牌是宁波同高，型号是TG3013-100A，外形尺寸是432*212*440（mm），重量是25（Kg），产品用途是接触J电压降测试，规格是0～1.999V/0-100A