

恒流接触压降测试仪TG3013-100A（AC：0~2V/0-100A恒流输出）

产品名称	恒流接触压降测试仪TG3013-100A（AC：0~2V/0-100A恒流输出）
公司名称	宁波同高电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宁波同高 型号: TG3013-100A
公司地址	中国 浙江 宁波市 药行街
联系电话	86-574-27835547 13805873095

产品详情

tg3013-100a型恒流接触压降测试仪（恒流输出）

一、概述

tg3013-100a型恒流接触压降测试仪,是专业用于各种开关、继电器、接触器等触点的接触压降测试。是科研单位、计量测试部门、生产企业等单位的必备仪器。该仪器采用交流恒流技术和全数字显示,具有上限电压设置,声光报警功能,外形美观大方,显示清晰直观,可靠性好等优点。

二、用途及特点

- 1、产品特点：为测试产品提供恒定不变的测量电流，提高测量精度，保证了产品质量。该仪器还具有上限电压降参数设置，声光报警功能。外形美观大方，显示清晰直观，可靠性好等优点。
- 2、产品用途：是专业用于测试各种开关、继电器、接触器、接线座、接线连接器等接触点两端间的实际工作电压降。是科研单位、计量测试部门、生产企业等单位的必备仪器。

三、使用条件

- 1、环境温度0~40
- 2、相对湿度 80%
- 3、供电电源ac220v ±10% 50hz

四、主要技术参数

- 1、恒流输出范围：ac：0~100a ±1.5% ±2字（0~100a恒流输出、连续可调）

- 2、最大输出电压：ac 5v
- 3、恒流精度：±1.0%
- 4、电压降测量量程：20mv、200mv、2000mv（共三档）
- 5、分辨率：20mv档：0.01mv
200mv档：0.1mv
2000mv档：1mv
- 6、电压降测量范围：0~1.999v ±1.0% ±2字
- 7、电压报警设定范围：0~1.999v ±2%

五、tg3013系列仪器汇总列表

名称	型号	压降测量范围	输出电流范围	分辨率
恒流接触压降测试仪	tg3013-40a	0~1.999v	0~40a	20mv档：0.01mv
	tg3013-100a	0~1.999v	0~100a	200mv档：0.1mv 2v档：1mv

六、仪器外形尺寸及实样图片

- 1、外形尺寸（mm）：432*212*440
- 2、实样图片如下：

七、宁波同高公司生产仪器介绍：

本公司是一个长期专业研制开发、生产通用及专用电子测试仪器、设备的实业型企业，现有产品：全系列交直耐压测试仪、全系列接地电阻测量仪、全系列接触（泄漏）电流测试仪、程控系列安规二至六合—程控综合测试台及全系列恒压恒流直流稳压电源、全系列电阻测量分选仪、系列电参数测试仪、系列交直流电子负载仪、系列过流保护装置测试仪、系列交直流电流源、安规校准仪器、继电器测试仪、光伏测试仪器、开关寿命测试仪、大功率高压电容赋能试验台等，同时承接用户各类专用测试仪器及试验设备的设计、制作业务。

八、同类仪器展示：

本产品的加工定制是是，品牌是宁波同高，型号是TG3013-100A，外形尺寸是432*212*440（mm），重量是25（Kg），产品用途是接触J电压降测试，规格是0~1.999V/0-100A