

CS46H-16C膜合式疏水阀

产品名称	CS46H-16C膜合式疏水阀
公司名称	上海欧执阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CS46H-16C膜合式疏水阀 材质:碳钢
公司地址	上海市嘉定区嘉好路1690号5幢4051室
联系电话	13852401155 18121077466

产品详情

cs46h-16c膜合式疏水阀 主要用途

膜合式疏水阀适用范围广泛，包括供热汽主管线、伴热管路、干燥器和工业加热蒸汽设备系统，是最理想的选择。

cs46h-16c膜合式疏水阀 结构特点

- 1、出色的排空气能力，可耐过热的蒸汽和水锤。
- 2、在压力范围内都是具有固定过冷的循环操作。
- 3、阀内装膜盒，有单组、双组、多组。适用于大排量场合。
- 4、感温元件，耐蚀性强，使本阀寿命经久耐用。
- 5、本件有碳钢不锈钢两种，小型轻量，立式安装效果最佳，亦可任意角度安装。

cs46h-16c膜合式疏水阀 主要外形尺寸与连接方式

产 品 型 号	口 径	连 接 方 式	适 用 压 力	最 高 允 许 温 度	阀 体 材 质	外形尺寸 l	h1	h2	w
cs16h-16c	15-20	内螺 纹	0.01- 1.6	250	100	100	58	55	70
	25	内螺 纹	0.01- 1.6	250	120	120	58	55	70
	32-40	内螺 纹	0.01- 1.6	250	150	150	68	68	90
	50	内螺 纹	0.01- 1.6	250	160	160	68	68	90
cs46h-16c	15-20	法兰	0.01- 1.6	250	150	150	55	55	70
	25	法兰	0.01- 1.6	250	160	160	55	55	70

32-50 法兰 0.01- 250 210 210 85 60 120
1.6

本产品的品牌是上海欧执，型号是CS46H-16C膜合式疏水阀，材质是碳钢，连接形式是法兰，种类是浮球式，公称通径是DN25（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是蒸汽，零部件及配件是阀体，形态是球式，类型(通道位置)是二通式，规格是DN25