

CS17H内螺纹双金属片式疏水阀,CS17H-16C

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | CS17H内螺纹双金属片式疏水阀,CS17H-16C |
| 公司名称 | 上海博球防腐阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:CS17H-16C 材质:碳钢 |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄34号房E座 |
| 联系电话 | 86 021 55522220 13585552008 |

产品详情

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <p>可调双金属片温度调整型蒸汽疏水阀特点及性能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、新型sccv关闭系统设计，关闭可靠，寿命长久。 2、排放温度可调整，有效地利用高温凝结水中的显热，节能效果显著。 3、排放温度在管网运行时就可进行，并可任意角度安装。 4、阀前始终存有高温凝结水，形成可靠的水封，无蒸汽泄漏。 5、抗水击，排空气性能优良。 6、动作时无噪音，有利于保护环境。 7、通汽初始，阀门全部开启，低温冷凝水和空气迅速排除，大大缩短设备启动时间。 8、内部零件全部用不锈钢制造，抗腐蚀、汽蚀。 <p>可调双金属片温度调整型蒸汽疏水阀用途：用于蒸汽主管、分汽缸、蒸汽伴热管线、散热器、低温加热槽、夹屑锅等。</p> | | | | | | | | | | |
| <p>可调双金属片温度调整型蒸汽疏水阀主要外型及连接尺寸 main external and connecting dimensions</p> | <table border="1"> <tr> <td>产 品 型 号</td> <td>公 称 直 径 dn</td> <td>连 接 方 式</td> <td>使 用 压 力 范 围 (m pa)</td> <td>最 高 允 许 温 度 范 围 (m m ax)</td> <td>调 整 温 度 范 围 (m m ax)</td> <td>阀 体 材 质 范 围 (m at er ial of bo dy m a t er ial f o r m)</td> <td>主 要 零 件 材 质 范 围 (m at er ial f o r m)</td> <td>外 形 尺 寸</td> </tr> </table> | 产 品 型 号 | 公 称 直 径 dn | 连 接 方 式 | 使 用 压 力 范 围 (m pa) | 最 高 允 许 温 度 范 围 (m m ax) | 调 整 温 度 范 围 (m m ax) | 阀 体 材 质 范 围 (m at er ial of bo dy m a t er ial f o r m) | 主 要 零 件 材 质 范 围 (m at er ial f o r m) | 外 形 尺 寸 |
| 产 品 型 号 | 公 称 直 径 dn | 连 接 方 式 | 使 用 压 力 范 围 (m pa) | 最 高 允 许 温 度 范 围 (m m ax) | 调 整 温 度 范 围 (m m ax) | 阀 体 材 质 范 围 (m at er ial of bo dy m a t er ial f o r m) | 主 要 零 件 材 质 范 围 (m at er ial f o r m) | 外 形 尺 寸 | | |

| | iameter | | ement temperature | | ain parts | h1 | h2 | w |
|-------------------|-------------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------------|----|----|----|
| tb6 (cs17h-16c) | 15-20 内螺纹 zg.6 1/2" -1" | 0.01-1 | 220-80 | 50-180 | a1su (23c5)r13) | | | 58 |
| tb6f (cs47h-16c) | 15-20 法兰 ing.6 e -5 | 0.01-1 | 220-80 | 50-180 | a1su (23c5)r13) | | | 58 |
| tb6w (cs67h-16c) | 15-20 承插焊 zg.6 1/2" -1" | 0.01-1 | 220-80 | 50-180 | a1su (23c5)r13) | | | 58 |
| tb11 (cs17h-16c) | 15-20 内螺纹 zg.6 1/2" -1" | 0.01-1 | 220-90 | 60-190 | a1su (23c5)r13) | | | 58 |
| tb11f (cs47h-16c) | 15-20 法兰 ing.6 e -5 | 0.01-1 | 220-90 | 60-190 | a1su (23c5)r13) | | | 58 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|------------------|------|-------|----------|---------|---------|--|--|----|
| 6c) | | | | | | | | | | |
| tb3cs67h-16c) | 15(-2)0 | 内螺纹01-1zg1/2"-1" | 0.01 | 35090 | 50-1(25) | a1s(3c) | su(r13) | | | 54 |
| tb3f(c)s47h-16c) | 15(-2)0 | 法兰01-1flang.e | 0.01 | 35090 | 50-1(25) | a1s(3c) | su(r13) | | | 54 |
| tb3w(c)s67h-16c) | 15(-2)0 | 承插焊01-1 | 0.01 | 35090 | 50-1(25) | a1s(3c) | su(r13) | | | 54 |
| tb3cs17h-21c) | 15(-2)0 | 内螺纹01-2zg1/2"-1" | 0.01 | 35000 | 50-2(25) | a1s(3c) | su(r13) | | | 54 |
| tb3f5(c)s47h-21c) | 15(-2)0 | 法兰01-2flang.e | 0.01 | 35000 | 50-2(25) | a1s(3c) | su(r13) | | | 54 |
| tb3w5(c)s67h-21c) | 15(-2)0 | 承插焊01-2 | 0.01 | 35000 | 50-2(25) | a1s(3c) | su(r13) | | | 54 |



cs17h内螺纹双金属片式疏水阀产品订货须知： cs17h内螺纹双金属片式疏水阀产品名称与型号

cs17h内螺纹双金属片式疏水阀公称压力 cs17h内螺纹双金属片式疏水阀公称口径

cs17h内螺纹双金属片式疏水阀连接法兰标准 cs17h内螺纹双金属片式疏水阀阀体材质

cs17h内螺纹双金属片式疏水阀额定流量系数 cs17h内螺纹双金属片式疏水阀工作介质

cs17h内螺纹双金属片式疏水阀介质温度

cs17h内螺纹双金属片式疏水阀是否带附件以便为您正确选型。

cs17h内螺纹双金属片式疏水阀产品售后服务:

博球产品质保期为自出厂起12个月，实行”三包“服务（包退、包换、包修）。

产品服务期内，可以咨询本公司工程师，提供对口服务，以便进一步提高产品质量。

对用户的投诉问题，会快速作出反应，并安排售后。

本产品的品牌是BQ/博球，型号是CS17H-16C，材质是碳钢，连接形式是内螺纹，种类是双金属片，公称口径是50（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是蒸汽，零部件及配件是阀体，形态是球式，类型(通道位置)是二通式