

# 气动薄膜单座调节阀ZJHP

产品名称	气动薄膜单座调节阀ZJHP
公司名称	永嘉县科源调节阀厂
价格	面议
规格参数	品牌:科源 型号:ZJHP
公司地址	瓯北镇塘头大甲庄园路3号
联系电话	86 577 67368170 13088651628

## 产品详情

科源是一家专业调节阀生产厂家，我厂本着：诚信铸就科源，重质价优的承诺。竭诚与广大客户携手合作，建立长期友好的合作，在互利互惠的基础上共创辉煌！欢迎新老顾客来电咨询洽谈！

概述 zjhp气动调节阀采用顶部导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈s流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小且阀前后压差不大的场合。本系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有pn16、40、64；公称通径范围dn20~300。适用流体温度由-200 至560 范围内多种档次。泄漏量标准有 级或 级，流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。主要零件材料  
阀体、阀盖：ht200、zg230-450、zglcr18ni9ti 阀芯、阀座：1cr18ni9t、司钛莱合金堆焊  
软密封阀芯：增强聚四氟乙烯 填料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 垫  
片：橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石墨缠绕垫片 膜盖：a3 波纹 膜片：丁腈橡胶夹增强涤纶织物 弹  
簧：60si2mn

本产品的加工定制是是，品牌是科源，型号是ZJHP，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是DN50（mm），适用介质是水,蒸汽,油品，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是定位器，形态是柱塞式，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是硬密封型