

GWD-12系列户外高压交流单相隔离开关

产品名称	GWD-12系列户外高压交流单相隔离开关
公司名称	湖北网安科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GWD-12相隔离开关 额定电压:12kV (V)
公司地址	黄石市黄石港区黄石港街办关帝村98号
联系电话	86-027-87560773

产品详情

一、概述

gwd-12系列户外高压交流单相隔离开关（以下简称为隔离开关），适用于频率为50hz，额定电压为12kv的高压输配电线路上，用以切断和闭合无负载有电压的单相或三相电路。

二、使用环境条件

- 1、海拔高度：不超过3000米；
- 2、环境温度：最高环境温度不高于+40 ；
最低环境温度不低于-35 ；
- 3、户外风速不超过35米/秒；
- 4、地震烈度不超过8级；
- 5、安装场所应无严重影响开关绝缘和导电能力的气体、蒸汽、化学性质的沉淀、盐雾、灰尘垢污、及其他爆炸物、侵蚀性介质。
- 6、安装场所应无频繁的剧烈振动。

三、型号含义

四、主要技术参数

序号	名称		单位	数值
1	额定电压		kv	12
2	额定 绝缘 水平	1min工频耐受电压（干试）	kv	对地65断口65
		1min工频耐受电压（湿试）		对地65断口65
		雷电冲击耐压		对地125断口125
3	额定频率		hz	50
4	额定电流		a	630, 1250
6	额定短时耐受电流（4s）		ka	25
7	额定峰值耐受电流			65
8	回路电阻		μ	630a 40 ; 1250a 32
9	覆冰厚度		mm	20
10	隔离开关合分闸操作力矩		n.m	合闸 58 分闸 67

本产品的品牌是湖北网安，型号是GWD-12相隔离开关，额定电压是12kV（V），额定电流是630，1250（A），峰值耐受电流是65（A），产品认证是CQC