

JMB-10KVA行灯变压器

产品名称	JMB-10KVA行灯变压器
公司名称	西安泰开电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:0.5
公司地址	陕西西安沣渭新区三桥雁雀门工业区
联系电话	029-89114648 18821719737

产品详情

产品特点

jmb、dg、bjz系列变压器是由bk系列变压器和防护外壳构成，外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱，并有供接地用的接地螺钉；bz型照明变压器是由bk-50、bk-100控制变压器、Is3-2型主令开关及保护外壳组成，在主令开关上装有熔断器，用以保护照明回路，电源从装有主令开关一端的防尘薄膜处引入，通过主令开关接通和分断照明灯。

规格型号

型号	初次电压	次级电压	外型尺寸 (mm)		
			b	d	e
jmb (bjz、dg) 25va	220v/380v 或根据客户需求订做	12v/24v/36v/110v/127v/220v/380v 或根据客户需求订做	145	160	120
jmb (bjz、dg) 50va			145	165	120

jmb (bjz、 dg) 10 0va		145	165	120
jmb (bjz、 dg) 15 0va		165	155	130
jmb (bjz、 dg) 20 0va		165	155	130
jmb (bjz、 dg) 25 0va		175	200	150
jmb (bjz、 dg) 30 0va		175	200	150
jmb (bjz、 dg) 40 0va		205	230	170
jmb (bjz、 dg) 50 0va		205	230	170
jmb (bjz、 dg) 70 0va		218	290	185
jmb (bjz、 dg) 10 00va		218	290	185
jmb (bjz、 dg) 15 00va		260	290	235
jmb (bjz、 dg) 20 00va		260	290	235
jmb (bjz、 dg) 25 00va		280	350	230
jmb (bjz、 dg) 30 00va		280	350	230
jmb (bjz、 dg) 40 00va		360	355	280
jmb (bjz、 dg) 50 00va		360	355	280
jmb (bjz、 dg) 10 000va		510	430	490

产品特点

jmb照明控制变压器/高质量,初次级绕组分开绕制,当次级只有一个绕组时,它担负变压器的全部额定容量。次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时,则按各绕组容量分配分别绕制,对单绕组且有中间抽头的变压器,其各中间抽头容量,皆小于变压器的额定容量,只有最高电压输出端可担负额定容量。

本变压器在下列条件下可靠工作

- 1、海拔高度不超过2500m;
- 2、环境空气温度:最高不超过40℃,最低不低于-25℃;
- 3、空气相对湿度:最湿月的平均最大相对湿度为90%;
- 4、无剧烈震动和冲动的地方;
- 5、在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。
- 6、不受雨雪侵袭的场所。

产品/行业前景介绍

我国的照明控制变压器的发展经历了10多年的发展历程,现在技术已经比较成熟,下面以其中的jmb系列照明控制变压器的发展为例作一个介绍。jmb系列照明控制变压器是我国引进德国90年代中期最新型变压器系列,在内jmb系列照明控制变压器基础上,经过多年来进一步吸收国外同类产品,并优选国外先进方法的接线端子结构、将端子与骨架合在一起,使防护等级提高到ip2lx,防止偶然触及电路。采用国内it冷压接线端子,接线方式可以使接线密集程度提高。

西安泰开变压器800va及以下1000va、1600va竖式结构的硅钢片与硅钢片联接、硅钢片与底板联接均采用气体保护氩弧焊,形成一个整体,简洁明了。尤其是底板一次性成型,安装尺寸较jmb系列更为准确,而采用优质防蚀合金材料,大大提高了接地性能的可靠性,全面提高了产品质量,目前国内市场上的机床控制变压器符合vde0550、iec204-1、iec439、jb/t5555、gb5226等有关国际、国家标准。并荣获欧共体“ce”认证,美国“ul”认证。可与、国外产品互换使用。

订货需知

- 1.确定产品型号。
- 2.确定产品详细参数以及输入电压和输出电压。
- 3.有特殊要求请事先确定后再订做。

物流/快递说明

来电洽谈

联系方式

联系地址:陕西省西安市

联系电话:18821719737

传真号码：029-89114648

腾讯qq：1365919229

阿里旺旺：xatkdl

【品牌西安泰开电力】朱宏

路机电市场直销bk、jmb控制照明变压器（常规产品均有现货）、自主品牌质量有保证、店面直销价格合适、西安地区可送货上门货到付款、售后/服务方便、欢迎来电或见面洽谈。

公司简介

西安泰开电力设备有限公司是专业从事控制变压器、稳压器、调压器、直流稳压电源等电源产品研发、生产、营销为一体的综合性企业。公司产品主要包括sg sbk三相干式隔离变压器、隔离变压器、jmb dg系列照明行灯变压器、jbk1-jbk5/bk系列机床控制变压器、zbc zsg zbk zdg整流变压器、qzb自耦起动变压器、转换变压器。稳压器、tm、tsd系列挂壁式交流稳压器。电动调压器、tedgz tesgz大功率柱式调压器、tsja tdja感应调压器等。公司自创立以来，一贯坚持“科技是第一生产力”的理论导向，以品牌战略为先导，凭着对电源技术前瞻性理解，以完善的工艺和对品质的孜孜追求，为所有需要各种电压及正常电压保证的场合提供安全稳定的电力供给保障，在国内外市场上树立了美好形象。 公司拥有标准厂房、一流的生产设备，汇聚了优秀产品开发研制、管理、生产制造的专业科技人才及员工队伍，并具备了齐全的工装设备，严格依照iso9001运作，竭诚为客户提供各类电源电器技术、服务和解决方案，恪守顾客需求，客户的良好信誉。从而保证了公司产品在电源、低压电器、电器附件等领域中始终处于国际领先地位。公司产品广泛用于机床设备、工矿企业、纺织机械、印刷包装、医疗机械、石油化工、铁路、机场、码头、学校、商场、电梯、邮电通信等所有需要各种电压及正常电压保证的场合。 公司坚持“以科技为先导”，“以质量求生存”，实事求是开拓发展的经营宗旨，竭诚与用户合作，共同发展。今天的相识，铸造明日的友人！ 今日的携手，造就明天的辉煌！西安泰开电力科技愿做您永远的朋友！

本产品的电压比是380/220/36/24，电源相数是单相，额定功率是0.5，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是西安泰开，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是e型，外形结构是立式，效率()是50，型号是jmb