

## 20V15W变压器 15

产品名称	20V15W变压器 15
公司名称	深圳市兴炜业科技有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数: 额定功率:15 防潮方式:开放式
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道三联社区松元头工业区14栋4楼
联系电话	13823289101

## 产品详情

塑造行业知名品牌-兴炜业

深圳市兴炜业科技有限公司成立于2005年，是一家专业设计，生产和销售工业开关电源.桌面电源适配器,电池充的产品推向市场，产品通过严格的生产工艺和品质检验,100%老化.品质在同行及客户中获得高度赞评。本公司通过gs、ce、ccc、ul、tuv、pse、rohs认证,公司已通过iso9001标准，在未来不断研发和加强技术创新，并以满足客

致尊敬的客户：输入多少v,输出多少v、电流多少，线长多少，多少组输出,防水/防雨/不防水，恒流/恒压....等

备注：网络价格仅供参考、根据材料浮动而定、实际价格请在线咨询（现已推出全部电压调节0~12v\0~24v\

部分产品参数规格书：ht-150-5/9/12/24/36/48 规格例子如下：

性能	型号					
	ht-150-12	ht-150-24	ht-150-36	ht-150-48	ht-150-9	
直流输出电压	12v	24v	36v	48v	9v	
输出电压容差	2%	2%	1%	1%	2%	
额定输出电流	12.5a	6a	4a	3a	17a	
输出电流范围	0 ~ 12.5a	0 ~ 6a	0 ~ 4a	0 ~ 3a	0 ~ 17a	
纹波及噪音	150mvp-p	150mvp-p	150mvp-p	150mvp-p	150mvp-p	
进线稳定度	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	
负载稳定度	1%	1%	0.5%	0.5%	1%	
直流输出功率	150w	150w	150w	150w	150w	
效率	81	82	86	88	80%	
直流电压可调范围	5%	5%	5%	5%	5%	
输入电压范围	90 ~ 132vac/180 ~ 264vac					
输入电流	6.5a/115v 50a/230v					
冲击电流	25a/115a 50a/230a					
漏电流	< 3.5ma/240vac					
过载保护	105% ~ 135%类型：切断输出 复位：自动恢复					
过电压保护	5.75-6.75v 9.4-10.9v 13.8-16.2v 15.5-18.2v 18-21v					
高温保护	自动					
温度系数	0.03%/ ( 0 ~ 50 )					
启动、上升、保持时间	200ms,50ms,20ms					
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min,/1周期，时长60分，各轴					
耐压性	输入输出间：1.5kvac输入与外壳；1.5kvac输出与外壳；0.5kvac					
隔离电阻	输入输出间，输入与外壳，输出与外壳：500vdc/100m					
工作温度、湿度	-10 ~ 50 ,20% ~ 90%rh					
存储温度、湿度	-20 ~ 85 ,10% ~ 95%rh					
外形尺寸	159*97*38mm					
重量	0.5kg					
安全标准	设计表示ul1950					
emc标准	设计表示fcc部分15j条件 等级a					

本产品的电源相数是单相，额定功率是15，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是XWY，绕组形式是双绕组，铁心形式是金属箔，铁心形状是EI型，外形结构是卧式，型号是EI-15-20，加工定制是是，应用范围是隔离